

1 cable entry max. Ø10,5mm,
max. 3x 1,5²
Connecting terminal 2,5²



QR-Code
scannen und auf
www.neuco.ch
mehr über diesen
Artikel erfahren

B 24 464WK4
weiss ~ RAL 9010
LED 4 W 415 lm-h 4000 K
Konverter schaltbar on/off




IP65 IK06

Deckenaufbauleuchte mit symmetrisch-breitstreuender Lichtverteilung. Schutzart IP65 staubdicht und strahlwassergeschützt Schutzklasse I.

Symmetrisch breitstreuende Lichtstärkeverteilung. Halbstreuwinkel 90°, Mit austauschbarem LED-Modul mit Über-temperaturschutz und einer Lebenserwartung von mindestens 200'000 Betriebsstunden. 20-jährige Nachliefergarantie auf das LED-Modul und die Verschleissteile. Mit Ultimate Driver® LED-Netzteil 220-240 V, 0/50-60 Hz. Schutzart IP 65. Leuchte aus Aluminiumguss, Aluminium und Edelstahl Beschichtungstechnologie Unidure®, Farbe Weiss. Sicherheitsglas mit optischer Struktur. Reflektoroberfläche aus eloxiertem Reinstaluminium. Eine Leitungseinführung für Netzanschlussleitung bis Ø 10,5 mm, max. 3 x 1,5 mm². Abmessungen: 95 x 95 x 90 mm.

5 Jahre Garantie.



h [m]	C ₀ -C ₁₈₀ D [m] 90°	C ₉₀ -C ₂₇₀ D [m] 90°	E (0°)
1	2.00	2.00	203
2	4.00	4.00	51
3	6.00	6.00	23
4	8.00	8.00	13
5	10.00	10.00	8

LED 4000 K 4 W 415 lm-h 90°/90° / CIE Flux 63 92 99 100 100 / A60 nach DIN 5040

Technische Daten

Leuchtenlichtstrom	415 lm-h
Anschlussleistung	4 W
Lichtausbeute	103.8 lm-h/W
Modullichtstrom	580 lm-c
Modulleistung	2,9 W
Farbstabilität	-
Farbwiedergabe	CRI > 80
Lichtstromerhalt	L90/B50 bei 200'000 h (25 °C)
Farbtemperatur	4000 K

Weitere Angaben

Lichtverteilung	symmetrisch-breitstreuend
Halbwertwinkel	90 ° Very Wide Flood (> 56 °)
Betriebsspannung	220 – 240 V AC 50 / 60 Hz 176 – 264 V DC 0 Hz
Betriebstemperatur	max. 50 °C
Gewicht	0.85 kg

