

QR-Code scannen und auf www.neuco.ch mehr über diesen Artikel erfahren

B 24 465WK4
weiss ~ RAL 9010
LED 9.5 W 911 lm-h 4000 K
Konverter schaltbar on/off




IP65 IK06

Deckenaufbauleuchte mit symmetrisch-breitstreuender Lichtverteilung. Schutzart IP65 staubdicht und strahlwassergeschützt Schutzklasse I.

Symmetrisch breitstreuende Lichtstärkeverteilung. Halbstreuwinkel 90°, Mit austauschbarem LED-Modul mit Über-temperaturschutz und einer Lebenserwartung von mindestens 200'000 Betriebsstunden. 20-jährige Nachliefergarantie auf das LED-Modul und die Verschleissteile. Mit Ultimate Driver® LED-Netzteil 220-240 V, 0/50-60 Hz. Schutzart IP 65. Leuchte aus Aluminiumguss, Aluminium und Edelstahl Beschichtungstechnologie Unidure®, Farbe Weiss. Sicherheitsglas mit optischer Struktur. Reflektoroberfläche aus eloxiertem Reinstaluminium. Eine Leitungseinführung für Netzanschlussleitung bis Ø 10,5 mm, max. 3 x 1,5 mm². Abmessungen: 95 x 95 x 90 mm.

5 Jahre Garantie.



| h [m] | C0-C180 D [m] 88° | C90-C270 D [m] 88° | E (0°) |
|-------|-------------------|--------------------|--------|
| 1 | 1.93 | 1.93 | 467 |
| 2 | 3.86 | 3.86 | 117 |
| 3 | 5.79 | 5.79 | 52 |
| 4 | 7.73 | 7.73 | 29 |
| 5 | 9.66 | 9.66 | 19 |

LED 4000 K 9.5 W 911 lm-h 88°/88° / CIE Flux 65 93 99 100 100 / A60 nach DIN 5040

Technische Daten

| | |
|--------------------|-------------------------------|
| Leuchtenlichtstrom | 911 lm-h |
| Anschlussleistung | 9.5 W |
| Lichtausbeute | 95.9 lm-h/W |
| Modullichtstrom | 1400 lm-c |
| Modulleistung | 8,2 W |
| Farbstabilität | - |
| Farbwiedergabe | CRI > 80 |
| Lichtstromerhalt | L90/B50 bei 200'000 h (25 °C) |
| Farbtemperatur | 4000 K |

Weitere Angaben

| | |
|--------------------|--|
| Lichtverteilung | symmetrisch-breitstreuend |
| Halbwertwinkel | 90 ° Very Wide Flood (> 56 °) |
| Betriebsspannung | 220 – 240 V AC 50 / 60 Hz 176 – 264 V DC 0 Hz |
| Betriebstemperatur | max. 40 °C |
| Gewicht | 0.85 kg |

