

QR-Code scannen und auf [www.neuco.ch](http://www.neuco.ch) mehr über diesen Artikel erfahren

**B 24 526K4**  
 grafit - RAL 7024  
 LED 9.5 W 1105 lm-h 4000 K  
 DALI-Konverter steuerbar




**IP65 IK08**

Deckenaufbauleuchte mit abgeblendetem Lichtaustritt und symmetrisch-breitstreuender Lichtverteilung. Schutzart IP65 staubdicht und strahlwassergeschützt Schutzklasse I.

Mit rotationssymmetrisch/breitstreuendem Licht.  
 Aluguss, Aluminium und Edelstahl, grafit.  
 LED-Modul, neutralweiss. CRI>80.  
 Konverter DALI.  
 Reflektoroberfläche Reinstaluminium.  
 Optische Silikonlinse.  
 Sicherheitsglas mattiert.  
 2 Leitungseinführungen.  
 Anschlussklemmen 2,5<sup>2</sup>.

5 Jahre Garantie.

PUSH, switchDIM und Touch-DIM® werden nicht unterstützt.



h [m]	D [m] 86°	E (0°)
1	1.87	591
2	3.73	148
3	5.60	66
4	7.46	37
5	9.33	24

LED 4000 K 9.5 W 1105 lm-h 86° / CIE Flux 74 96 100 100 100 / A70 nach DIN 5040

**Technische Daten**

Leuchtenlichtstrom	1105 lm-h
Anschlussleistung	9.5 W
Lichtausbeute	116.3 lm-h/W
Modullichtstrom	1500 lm-c
Modulleistung	8,1 W
Farbortstabilität	-
Farbwiedergabe	CRI > 80
Lichtstromerhalt	L80/B50 bei 200'000 h (25 °C)
Farbtemperatur	4000 K

**Weitere Angaben**

Lichtaustritt	abgeblendet
Lichtverteilung	symmetrisch-breitstreuend
Halbwertwinkel	86 ° Very Wide Flood (> 56 °)
Betriebsspannung	220 - 240 V AC 50 / 60 Hz 176 - 276 V DC 0 Hz
Betriebstemperatur	max. 55 °C
Gewicht	1.25 kg

