

QR-Code scannen und auf www.neuco.ch mehr über diesen Artikel erfahren

B 24 592AK4
 silber ~ DB 702N
 LED 27 W 2680 lm-h 4000 K
 DALI-Konverter steuerbar



IP65 **IK02**


Wandaufbauleuchte mit freistrahler Lichtverteilung.
 Schutzart IP65 , staubdicht und strahlwassergeschützt Schutzklasse I.

Freistrahlenes Licht. Mit austauschbarem LED-Modul mit einer mittleren Bemessungslebensdauer von > 200.000 Betriebsstunden (L80B50 bei $t_a = 25\text{ }^\circ\text{C}$). 20-jährige Nachliefergarantie auf das LED-Modul und die Verschleissteile. Mit LED-Netzteil, DALI-steuerbar, 220-240 V, 0/50-60 Hz. Schutzart IP 65. Leuchte aus Aluminiumguss, Aluminium und Edelstahl Beschichtungstechnologie Unidure®, Farbe Silber. Opalglas. Mit Leitungsverbinde für Netzanschlusskabel bis Ø 13 mm, max. 5 x 1,5 mm². Abmessungen: 80 x 700 x 115 mm.

5 Jahre Garantie.

Montage horizontal oder vertikal möglich.

PUSH, switchDIM und Touch-DIM® werden nicht unterstützt.



LED 4000 K 27 W 2680 lm-h / CIE Flux 13 37 66 50 100 / C11 nach DIN 5040

Technische Daten

Leuchtenlichtstrom	2680 lm-h
Anschlussleistung	27 W
Lichtausbeute	99,3 lm-h/W
Modullichtstrom	4480 lm-c
Modulleistung	23,2 W
Farbortstabilität	-
Farbwiedergabe	CRI > 80
Lichtstromerhalt	L80/B50 bei 144'000 h (25 °C)
Farbtemperatur	4000 K

Weitere Angaben

Lichtverteilung	freistrahler
Betriebsspannung	220 – 240 V AC 50 / 60 Hz 176 – 276 V DC 0 Hz
Betriebstemperatur	max. 45 °C
Gewicht	3.35 kg

