

QR-Code scannen und auf www.neuco.ch mehr über diesen Artikel erfahren


B 24 602K3
 grafit - RAL 7024
 LED 7.4 W 558 lm-h 3000 K
 Phasenab-/anschnitt-Konverter
 dimmbar



IP44 IK02

Decken- und Wandaufbauleuchte mit freistrahler Lichtverteilung. Schutzart IP44, spritzwassergeschützt Schutzklasse I.

Mit austauschbarem LED-Modul mit Übertemperaturschutz und einer Lebenserwartung von mindestens 80'000 Betriebsstunden. 20-jährige Nachliefergarantie auf das LED-Modul und die Verschleissteile. LED-Modul für Netzspannung 220-230 V, 50/60 Hz. Schutzart IP 44. Leuchte aus Aluminiumguss und Edelstahl Beschichtungstechnologie Unidure®, Farbe Grafit. Opalglas seidenmatt. Eine Leitungseinführung für Netzanschlussleitung bis Ø 10,5 mm, max. 3 x 1,5 mm². Abmessungen: 210 x 100 x 90 mm. 5 Jahre Garantie.



LED 3000 K 7.4 W 558 lm-h / CIE Flux 34 63 84 72 100 / B21 nach DIN 5040

Technische Daten

Leuchtenlichtstrom	558 lm-h
Anschlussleistung	7.4 W
Lichtausbeute	73.9 lm-h/W
Modullichtstrom	760 lm-c
Modulleistung	-
Farbortstabilität	-
Farbwiedergabe	CRI > 80
Lichtstromerhalt	L70/B50 bei 80'000 h (25 °C)
Farbtemperatur	3000 K

Weitere Angaben

Lichtverteilung	freistrahlernd
Betriebsspannung	220 – 230 V AC 50 / 60 Hz
Betriebstemperatur	max. 35 °C
Gewicht	0.85 kg

