
## neuco

## Wandaufbauleuchte







QR-Code scannen und auf www.neuco.ch mehr über diesen Artikel erfahren

## B 24 614K4 grafit ~ RAL 7024 LED 9 W 1033 lm-h 4000 K Konverter schaltbar on/off








IP65 IK06

Wandaufbauleuchte mit zweiseitig abgeblendetem Lichtaustritt. Schutzart IP65 ♠▲♠, staubdicht und strahlwassergeschützt Schutzklasse I.

Zweiseitiger Lichtaustritt. Breitstreu-ende Lichtstärkeverteilung. Constant Optics®: Effizientes optisches System, das nahezu keinem Verschleiss unter-liegt. Halbstreuwinkel 70/70°, Mit austauschbarem LED-Modul mit Übertemperaturschutz und einer Lebenserwartung von mindestens 200'000 Betriebsstunden. 20-jährige Nachliefergarantie auf das LED-Modul und die Verschleissteile. Mit Ultimate Driver® Verschielssteile. Mit Ultimate Driver LED-Netzteil 220-240 V, 0/50-60 Hz. Schutzart IP 65. Leuchte aus Alumini-umguss, Aluminium und Edelstahl Be-schichtungstechnologie Unidure, Farbe Grafit. Sicherheitsgläser. Reflektor-oberfläche aus eloxiertem Reinstalu-minium. Zwei Leitungseinführungen zur Durchverdrahtung der Netzanschlussleitung bis Ø 10,5 mm. Abmessungen: 80 x 160 x 105 mm.

5 Jahre Garantie.



LED 4000 K 9 W 1033 lm-h / CIE Flux 89 99 100 50 100 / C84 nach DIN 5040

## Technische Daten

Leuchtenlichtstrom	1033 lm-h
Anschlussleistung	9 W
Lichtausbeute	114.8 lm-h/W
Modullichtstrom	1370 lm-c
Modulleistung	7,8 W
Farbortstabilität	_
Farbwiedergabe	CRI > 80
Lichtstromerhalt	L90/B50 bei 200'000 h (25 °C)
Farbtemperatur	4000 K

Weitere Angaben

Lichtaustritt	zweiseitig abgeblendet
Halbwertwinkel	70 ° Very Wide Flood (> 56 °)
Betriebsspannung	220 – 240 V AC 50 / 60 Hz 176 – 264 V DC 0 Hz
Betriebstemperatur	max. 45 °C
Gewicht	1.2 kg

