




QR-Code scannen und auf www.neuco.ch mehr über diesen Artikel erfahren

B 24 617K3
 grafit - RAL 7024
 LED 19 W 2090 lm-h 3000 K
 Konverter schaltbar on/off




 **IP65** **IK05**

Wandaufbauleuchte mit zweiseitig abgeblendetem Lichtaustritt. Schutzart IP65   , staubdicht und strahlwassergeschützt Schutzklasse I.

Zweiseitiger Lichtaustritt. Breitstreuende Lichtstärkeverteilung. Constant Optics®. Effizientes optisches System, das nahezu keinem Verschleiss unterliegt. Halbstreuwinkel 72/72°. Mit austauschbarem LED-Modul mit Übertemperaturschutz und einer Lebenserwartung von mindestens 200'000 Betriebsstunden. 20-jährige Nachliefergarantie auf das LED-Modul und die Verschleissteile. Mit LED-Netzteil 220-240 V, 0/50-60 Hz. Schutzart IP 65. Leuchte aus Aluminiumguss, Aluminium und Edelstahl Beschichtungstechnologie Unidure®, Farbe Grafit. Sicherheitsgläser. Reflektoroberfläche aus eloxiertem Reinstaluminium. Zwei Leitungseinführungen zur Durchverdrahtung der Netzanschlussleitung Ø 7-12 mm. Abmessungen: 115 x 195 x 155 mm.

5 Jahre Garantie.



LED 3000 K 19 W 2090 lm-h / CIE Flux 88 99 100 50 100 / C84 nach DIN 5040

Technische Daten

Leuchtenlichtstrom	2090 lm-h
Anschlussleistung	19 W
Lichtausbeute	110 lm-h/W
Modullichtstrom	2960 lm-c
Modulleistung	16,8 W
Farbortstabilität	-
Farbwiedergabe	CRI > 80
Lichtstromerhalt	L90/B50 bei 200'000 h (25 °C)
Farbtemperatur	3000 K

Weitere Angaben

Lichtaustritt	zweiseitig abgeblendet
Halbwertwinkel	72 ° Very Wide Flood (> 56 °)
Betriebsspannung	220 - 240 V AC 50 / 60 Hz 170 - 276 V DC 0 Hz
Betriebstemperatur	max. 40 °C
Gewicht	2,7 kg

