

QR-Code scannen und auf [www.neuco.ch](http://www.neuco.ch) mehr über diesen Artikel erfahren

**B 24 623WK4**  
weiss ~ RAL 9010  
LED 9.2 W 947 lm-h 4000 K  
Konverter schaltbar on/off




**IP65 IK07**

Deckenaufbauleuchte mit abgeblendetem Lichtaustritt und symmetrisch-breitstreuender Lichtverteilung. Schutzart IP65 staubdicht und strahlwassergeschützt Schutzklasse I.

Mit rotationssymmetrisch/breitstreuendem Licht.  
Aluguss, Aluminium und Edelstahl, weiss.  
LED-Modul, neutralweiss. CRI>80.  
Konverter on/off.  
Reflektoroberfläche Reinstaluminium.  
Optische Silikonlinse.  
Sicherheitsglas mit optischer Struktur.  
1 Leitungseinführung.  
Anschlussklemmen 2,5<sup>2</sup>.

5 Jahre Garantie.



| h [m] | D [m] 78° | E (0°) |
|-------|-----------|--------|
| 1     | 1.62      | 629    |
| 2     | 3.24      | 157    |
| 3     | 4.86      | 70     |
| 4     | 6.48      | 39     |
| 5     | 8.10      | 25     |

LED 4000 K 9.2 W 947 lm-h 78° / CIE Flux 79 98 100 100 100 / A70 nach DIN 5040

**Technische Daten**

|                    |                               |
|--------------------|-------------------------------|
| Leuchtenlichtstrom | 947 lm-h                      |
| Anschlussleistung  | 9.2 W                         |
| Lichtausbeute      | 102.9 lm-h/W                  |
| Modullichtstrom    | 1240 lm-c                     |
| Modulleistung      | 8 W                           |
| Farbortstabilität  | -                             |
| Farbwiedergabe     | CRI > 80                      |
| Lichtstromerhalt   | L90/B50 bei 100'000 h (25 °C) |
| Farbtemperatur     | 4000 K                        |

**Weitere Angaben**

|                    |  |
|--------------------|--|
| Lichtaustritt      | abgeblendet                                      |
| Lichtverteilung    | symmetrisch-breitstreuend                        |
| Halbwertwinkel     | 78 ° Very Wide Flood (> 56 °)                    |
| Betriebsspannung   | 220 – 240 V AC 50 / 60 Hz<br>176 – 264 V DC 0 Hz |
| Betriebstemperatur | max. 45 °C                                       |
| Gewicht            | 0.75 kg  |

