


QR-Code scannen und auf [www.neuco.ch](http://www.neuco.ch) mehr über diesen Artikel erfahren

**B 24 646K4**  
 grafit - RAL 7024  
 LED 24 W 2627 lm-h 4000 K  
 DALI-Konverter steuerbar




 **IP65 IK07**

Notleuchte mit nach unten gerichtetem Lichtaustritt und asymmetrisch-bandförmiger Lichtverteilung. Schutzart IP65 , staubdicht und strahlwassergeschützt Schutzklasse I.

Asymmetrisch-bandförmige Lichtstärkeverteilung. Mit austauschbarem LED-Modul mit Übertemperaturschutz und einer Lebenserwartung von mindestens 130'000 Betriebsstunden. 20-jährige Nachliefergarantie auf das LED-Modul und die Verschleissteile. Mit Ultimate Driver® LED-Netzteil, DALI-steuerbar, 220-240 V, 50/60 Hz. Eingebauter Nickel-Metallhydrid-Akkumulator für 3 h Notbetrieb. Notlichtversorgungsgerät mit Selbsttestfunktion in der Leuchte. Im Notlichtbetrieb wird ein Leuchtenlichtstrom von 448 lm erreicht. Mit integrierter Heizung. Schutzart IP 65. Leuchtengehäuse aus hochkorrosionsfestem Aluminiumguss, Aluminium und Edelstahl. Beschichtungstechnologie Tricoat®. Farbe Grafit. Sicherheitsglas mit optischer Struktur. Zwei Leitungsschraubungen zur Durchverdrahtung der Netzanschlussleitung von ø 8-15 mm. Abmessungen Abdeckrahmen: 300 x 300 mm. Leuchte für den Einbau in eine Einbauöffnung mit den Abmessungen 280 x 280 x 120 mm oder in das Einbaugehäuse B 10 492 oder Einbaugehäuse für Wärmedämmverbundsysteme WDVS B 13 606.

5 Jahre Garantie.

PUSH, switchDIM und Touch-DIM® werden nicht unterstützt.



LED 4000 K 24 W 2627 lm-h / CIE Flux 19 55 86 95 100 / A11 nach DIN 5040

**Technische Daten**

Leuchtenlichtstrom	2627 lm-h
Anschlussleistung	24 W
Lichtausbeute	109,5 lm-h/W
Modullichtstrom	3475 lm-c
Modulleistung	2 W
Farbortstabilität	-
Farbwiedergabe	CRI > 80
Lichtstromerhalt	L80/B50 bei 130'000 h (25 °C)
Farbtemperatur	4000 K

**Weitere Angaben**

Lichtaustritt	nach unten gerichtet
Lichtverteilung	asymmetrisch-bandförmig
Betriebsspannung	220 – 240 V AC 50 / 60 Hz
Betriebstemperatur	max. 25 °C
Gewicht	4,3 kg
Zubehör	Für diese Leuchte sind separate Zubehörteile erhältlich. Kontaktieren Sie uns für eine Beratung.

