

QR-Code scannen und auf www.neuco.ch mehr über diesen Artikel erfahren

B 24 647K4
grafit - RAL 7024
LED 22 W 2804 lm-h 4000 K
DALI-Konverter steuerbar




Decken- und Wandaufbauleuchte mit rotationssymmetrischer Lichtverteilung. Schutzart IP65 staubdicht und strahlwassergeschützt Schutzklasse I.

Mit austauschbarem LED-Modul mit Übertemperaturschutz und einer Lebenserwartung von mindestens 145'000 Betriebsstunden. 20-jährige Nachliefergarantie auf das LED-Modul und die Verschleisssteile. Mit Ultimate Driver® LED-Netzteil, DALI-steuerbar, 220-240 V, 0/50-60 Hz. Schutzart IP 65. Leuchte aus Aluminiumguss, Aluminium und Edelstahl Beschichtungstechnologie Unidure®, Farbe Grafit. Sicherheitsglas mit optischer Struktur. Reflektor aus eloxiertem Reinstaluminium. 2 Leitungsverraubungen mit Zugentlastung zur Durchverdrängung der Netzanschlussleitung von ø 7-12 mm. Anschlussklemme 2,5 mm². Leuchtdurchmesser 225 mm, Höhe 80 mm.

5 Jahre Garantie.

Bei der Montage die Gebrauchslage «Pfeil unten» beachten.

PUSH, switchDIM und Touch-DIM® werden nicht unterstützt.



h [m]	D [m] 98°	E (0°)
1	2.30	1201
2	4.60	300
3	6.90	133
4	9.20	75
5	11.50	48

LED 4000 K 22 W 2804 lm-h 98° / CIE Flux 54 85 97 100 100 / A50 nach DIN 5040

Technische Daten

Leuchtenlichtstrom	2804 lm-h
Anschlussleistung	22 W
Lichtausbeute	127.5 lm-h/W
Modullichtstrom	3555 lm-c
Modulleistung	19,4 W
Farbortstabilität	-
Farbwiedergabe	CRI > 80
Lichtstromerhalt	L80/B50 bei 145'000 h (25 °C)
Farbtemperatur	4000 K

Weitere Angaben

Lichtverteilung	rotationssymmetrisch
Betriebsspannung	220 - 240 V AC 50 / 60 Hz 176 - 276 V DC 0 Hz
Betriebstemperatur	max. 40 °C
Gewicht	2.3 kg

