

QR-Code scannen und auf www.neuco.ch mehr über diesen Artikel erfahren

B 24 648WK3
weiss ~ RAL 9010
LED 29.5 W 3945 lm-h 3000 K
DALI-Konverter steuerbar




Decken- und Wandaufbauleuchte mit rotationsymmetrischer Lichtverteilung. Schutzart IP65 staubdicht und strahlwassergeschützt Schutzklasse I.

Mit austauschbarem LED-Modul mit Übertemperaturschutz und einer Lebenserwartung von mindestens 155'000 Betriebsstunden. 20-jährige Nachliefergarantie auf das LED-Modul und die Verschleisssteile. Mit Ultimate Driver® LED-Netzteil, DALI-steuerbar, 220-240 V, 0/50-60 Hz. Schutzart IP 65. Leuchte aus Aluminiumguss, Aluminium und Edelstahl Beschichtungstechnologie Unidure®, Farbe Weiss. Sicherheitsglas mit optischer Struktur. Reflektor aus eloxiertem Reinstaluminium. 2 Leitungsverdrahtungen mit Zugentlastung zur Durchverdrahtung der Netzanschlussleitung von \varnothing 7-12 mm. Anschlussklemme 2,5 mm². Leuchtdurchmesser 300 mm, Höhe 80 mm.

5 Jahre Garantie.

Bei der Montage die Gebrauchslage «Pfeil unten» beachten.

PUSH, switchDIM und Touch-DIM® werden nicht unterstützt.



| h [m] | D [m] 100° | E (0°) |
|-------|------------|--------|
| 1 | 2.38 | 1628 |
| 2 | 4.77 | 407 |
| 3 | 7.15 | 181 |
| 4 | 9.53 | 102 |
| 5 | 11.92 | 65 |

Technische Daten

| | |
|--------------------|-------------------------------|
| Leuchtenlichtstrom | 3945 lm-h |
| Anschlussleistung | 29.5 W |
| Lichtausbeute | 131.8 lm-h/W |
| Modullichtstrom | 4740 lm-c |
| Modulleistung | 27,1 W |
| Farbortstabilität | - |
| Farbwiedergabe | CRI > 80 |
| Lichtstromerhalt | L80/B50 bei 155'000 h (25 °C) |
| Farbtemperatur | 3000 K |

Weitere Angaben

| | |
|--------------------|--|
| Lichtverteilung | rotationsymmetrisch |
| Betriebsspannung | 220 – 240 V AC 50 / 60 Hz 176 – 264 V DC 0 Hz |
| Betriebstemperatur | max. 55 °C |
| Gewicht | 3.7 kg |

