

QR-Code scannen und auf [www.neuco.ch](http://www.neuco.ch) mehr über diesen Artikel erfahren

**B 24 652K3**

Downlight  
LED 41 W 4370 lm-h 3000 K  
DALI-Konverter steuerbar DT8

Indirektlicht  
LED 54 W 1831 lm-h RGBW  
DALI-Konverter steuerbar DT8




IP65 IK07

Deckeneinbauleuchte mit direktem/indirektem Lichtaustritt und rotations-symmetrischer und streuender Lichtverteilung. Schutzart IP65 staubdicht und strahlwassergeschützt Schutzklasse I.

Symmetrisch streuende Lichtstärkeverteilung. Hybrid Optics®: Hocheffiziente und verlustarme Lichtverteilung durch Reflektor und optischer Linse. Direkte Lichtquelle: Halbstreuwinkel 30°, Indirekte Lichtquelle: LED für additive Farbmischung RGBW, 54 W Leuchten-Anschlussleistung, Leuchten-Lichtstrom 1831 lm. Mit austauschbaren LED-Modulen mit Über-temperaturschutz und einer Lebenserwartung von mindestens 160'000 Betriebsstunden. 20-jährige Nachliefergarantie auf LED-Module und Verschleiss-teile. Mit Ultimate Driver® 2 LED-Netzteilen, DALI-steuerbar, 220-240 V, 50-60 Hz. Schutzart IP 65. Leuchte aus Aluminiumguss, Aluminium und Edelstahl Beschichtungstechnologie Unidure®, Farbe Weiss. Sicherheitsglas. Reflektoroberfläche aus eloxiertem Reinstaluminium. Anschlussdose mit 2 Leitungsverschraubungen zur Durchverdrahtung der Netzanschlussleitung von ø 5-13 mm, max. 5 x 2,5 mm². Abmessungen Ø 600 x 230 mm. Leuchte für den Einbau in eine Einbauöffnung mit den Abmessungen Ø 575 x 230 mm oder in das Einbaugeschäube B 13 601.

5 Jahre Garantie.

PUSH, switchDIM und Touch-DIM® werden nicht unterstützt.



h [m]	D [m] 36°	E (0°)
2	1.30	2326
4	2.60	582
6	3.90	258
8	5.20	145
10	6.50	93

LED 3000 K 41 W 4370 lm-h 36° Direkt / CIE Flux 94 100 100 100 100 / A80 nach DL...


**Technische Daten**

Leuchtenlichtstrom	6201 lm-h
Anschlussleistung	95 W
Lichtausbeute	65.3 lm-h/W
Modullichtstrom	5670 lm-c
Modulleistung	129,7 W
Farbortstabilität	-
Farbwiedergabe	CRI > 80
Lichtstromerhalt	L80/B50 bei 160'000 h (25 °C)
Farbtemperatur	3000 K

**Weitere Angaben**


Lichtaustritt	direkt/indirekt
Lichtverteilung	rotationssymmetrisch und streuend
Farbtemperatur	3000 K (Downlight) RGBW (Indirektlicht)
Farbwiedergabe	CRI > 80 (Downlight)
Halbwertwinkel	30 ° Medium Flood (27 - 32 °) (Downlight)
Betriebsspannung	220 - 240 V AC 50 / 60 Hz
Betriebstemperatur	max. 30 °C
Gewicht	10.1 kg
Zubehör	Für diese Leuchte sind separate Zubehöerteile erhältlich. Kontaktieren Sie uns für eine Beratung.





h [m]	D [m] 36°	E (0°)
2	1.30	2326
4	2.60	582
6	3.90	258
8	5.20	145
10	6.50	93

LED 3000 K 41 W 4370 lm-h 36° Direkt / CIE Flux 94 100 100 100 / A80 nach DI...



h [m]	D [m] 36°	E (0°)
2	1.30	2326
4	2.60	582
6	3.90	258
8	5.20	145
10	6.50	93

LED 54 W 1831 lm-h 126° Indirekt / CIE Flux 44 77 96 100 100 / A40 nach DIN 5040