

QR-Code scannen und auf www.neuco.ch mehr über diesen Artikel erfahren

B 24 683K3
weiss ~ RAL 9010
LED 35.6 W 4071 lm-h 3000 K
DALI-Konverter steuerbar




IP65 IK06

Deckeneinbauleuchte mit symmetrisch-streuender Lichtverteilung. Schutzart IP65 , staubdicht und strahlwassergeschützt Schutzklasse II.

Streuende Lichtstärkeverteilung. Vortex Optics®. Halbstreuwinkel 41°. Mit austauschbarem LED-Modul mit Über-temperaturschutz und einer Lebenserwartung von mindestens 190'000 Betriebsstunden. 20-jährige Nachliefergarantie auf das LED-Modul und die Verschleissteile. Mit Ultimate Driver® LED-Netzteil, DALI-steuerbar, 220-240 V, 0/50-60 Hz im externen Gehäuse. 2 Leitungsverschraubungen mit Zugentlastung zur Durchverdrahtung der Netzanschlussleitung von ø 4-10 mm, max. 5 x 1,5 mm². Schutzart IP 65, Schutzklasse II. Ballwurfsicher. Leuchte aus Aluminiumguss, Aluminium und Edelstahl Beschichtungstechnologie Unidure®, Farbe Weiss. Sicherheitsglas mit optischer Struktur. Reflektoroberfläche aus eloxiertem Reinaluminium. 0,7 m Verbindungsleitung zwischen Leuchte und Netzteil. Für Einbau in Zwischendecken mit einer Materialstärke von 10-45 mm. Abmessungen: 190 x 190 x 90 mm. Leuchte für den Einbau in einer Einbauöffnung mit den Abmessungen 177 x 177 x 70 mm oder in das Einbaugehäuse B 13 502.

5 Jahre Garantie.

PUSH, switchDIM und Touch-DIM® werden nicht unterstützt.



| h [m] | C ₀ -C ₁₈₀ D [m] 42° | C ₉₀ -C ₂₇₀ D [m] 42° | E (0°) |
|-------|--|---|--------|
| 2 | 1.54 | 1.54 | 1671 |
| 4 | 3.07 | 3.07 | 418 |
| 6 | 4.61 | 4.61 | 186 |
| 8 | 6.14 | 6.14 | 104 |
| 10 | 7.68 | 7.68 | 67 |

LED 3000 K 35.6 W 4071 lm-h 42°/42° / CIE Flux 96 99 100 100 100 / A80 nach DIN...

Technische Daten

| | |
|--------------------|-------------------------------|
| Leuchtenlichtstrom | 4071 lm-h |
| Anschlussleistung | 35.6 W |
| Lichtausbeute | 114.4 lm-h/W |
| Modullichtstrom | 5540 lm-c |
| Modulleistung | 32,8 W |
| Farbortstabilität | - |
| Farbwiedergabe | CRI > 80 |
| Lichtstromerhalt | L80/B50 bei 190'000 h (25 °C) |
| Farbtemperatur | 3000 K |

Weitere Angaben

| | |
|--------------------|--|
| Lichtverteilung | symmetrisch-streuend |
| Halbwertwinkel | 41 ° Flood (33 – 45 °) |
| Betriebsgerät | extern, in Lieferumfang enthalten |
| Betriebsspannung | 220 – 240 V AC/DC 0 / 50 / 60 Hz |
| Betriebstemperatur | max. 35 °C |
| Gewicht | 1.75 kg |
| Zubehör | Für diese Leuchte sind separate Zubehörteile erhältlich. Kontaktieren Sie uns für eine Beratung. |

