
neuco

Wandaufbauleuchte







QR-Code scannen und auf www.neuco.ch mehr über diesen Artikel erfahren

B 24 725AK4 silber ~ DB 702N LED 9.5 W 515 lm-h 4000 K Konverter schaltbar on/off








IP65 IK05

Wandaufbauleuchte mit einseitig abgeblendetem Lichtaustritt und bündelnder Lichtverteilung.
Schutzart IP65 🏽 🛕 🚉 , staubdicht und strahlwassergeschützt Schutzklasse I.

Einseitiger Lichtaustritt. Bündelnde Lichtstärkeverteilung. Constant Op-tics®: Effizientes optisches System, das nahezu keinem Verschleiss unterliegt. Halbstreuwinkel 12°, Mit aus-tauschbarem LED-Modul mit Übertem-peraturschutz und einer Lebenserwartung von mindestens 100'000 Betung von mindestens 100'000 Betriebsstunden. 20-jährige Nachliefergarantie auf das LED-Modul und die Verschleissteile. Mit LED-Netzteil 220-240 V, 0/50-60 Hz. Schutzart IP 65. Leuchte aus Aluminiumguss, Aluminium und Edelstahl Beschichtungstechnologie Unidure*, Farbe Silber. Sicherheitsglas mattiert. Reflektoroberfläche aus eloxiertem Reinstaluminium. Zwei Leitungseinführungen zur Durchverdrahtung der Netzanschlussleitung Ø 7-12 mm. Die Leuchte ist in jeder Brennlage montierbar. Abmessungen: 115 x 195 x 155 mm.

5 Jahre Garantie.

Montage mit Lichtaustritt nach unten oder nach oben möglich.



h [m]	D [m] 12.0°	E (0°)
2	0.42	1994
4	0.84	498
6	1.26	222
8	1.68	125
10	2.10	80

LED 4000 K 9.5 W 515 lm-h 12.0° / CIE Flux 99 100 100 100 100 / A80 nach DIN 5040

Technische Daten

Leuchtenlichtstrom	515 lm-h
Anschlussleistung	9.5 W
Lichtausbeute	51.5 lm-h/W
Modullichtstrom	1555 lm-c
Modulleistung	8,4 W
Farbortstabilität	_
Farbwiedergabe	CRI > 80
Lichtstromerhalt	L90/B50 bei 100'000 h (25 °C)
Farbtemperatur	4000 K

Weitere Angaben

Lichtaustritt	einseitig abgeblendet
Lichtverteilung	bündelnd
Halbwertwinkel	12 ° Spot (11 – 16 °)
Betriebsspannung	220 – 240 V AC 50 / 60 Hz 176 – 276 V DC 0 Hz
Betriebstemperatur	max. 60 °C
Gewicht	2.25 kg

