



QR-Code scannen und auf [www.neuco.ch](http://www.neuco.ch) mehr über diesen Artikel erfahren

**B 24 725K3**  
 grafit - RAL 7024  
 LED 9.5 W 490 lm-h 3000 K  
 Konverter schaltbar on/off




**IP65** **IK05**

Wandaufbauleuchte mit einseitig abgeblendetem Lichtaustritt und bündelnder Lichtverteilung. Schutzart IP65 , staubdicht und strahlwassergeschützt Schutzklasse I.

Einseitiger Lichtaustritt. Bündelnde Lichtstärkeverteilung. Constant Optics®: Effizientes optisches System, das nahezu keinem Verschleiss unterliegt. Halbstreuwinkel 12°, Mit austauschbarem LED-Modul mit Übertemperaturschutz und einer Lebenserwartung von mindestens 100'000 Betriebsstunden. 20-jährige Nachliefergarantie auf das LED-Modul und die Verschleissteile. Mit LED-Netzteil 220-240 V, 0/50-60 Hz. Schutzart IP 65. Leuchte aus Aluminiumguss, Aluminium und Edelstahl Beschichtungstechnologie Unidure®, Farbe Grafit. Sicherheitsglas mattiert. Reflektoroberfläche aus eloxiertem Reinstaluminium. Zwei Leitungseinführungen zur Durchverdrahtung der Netzanschlussleitung Ø 7-12 mm. Die Leuchte ist in jeder Brennlage montierbar. Abmessungen: 115 x 195 x 155 mm.

5 Jahre Garantie.

Montage mit Lichtaustritt nach unten oder nach oben möglich.



| h [m] | D [m] 12.0° | E (lx) 0° |
|-------|-------------|-----------|
| 2     | 0.42        | 1897      |
| 4     | 0.84        | 474       |
| 6     | 1.26        | 211       |
| 8     | 1.68        | 119       |
| 10    | 2.10        | 76        |

LED 3000 K 9.5 W 490 lm-h 12.0° / CIE Flux 99 100 100 100 100 / A80 nach DIN 5040

**Technische Daten**

|                    |                               |
|--------------------|-------------------------------|
| Leuchtenlichtstrom | 490 lm-h                      |
| Anschlussleistung  | 9.5 W                         |
| Lichtausbeute      | 49 lm-h/W                     |
| Modullichtstrom    | 1480 lm-c                     |
| Modulleistung      | 8,4 W                         |
| Farbortstabilität  | -                             |
| Farbwiedergabe     | CRI > 80                      |
| Lichtstromerhalt   | L90/B50 bei 100'000 h (25 °C) |
| Farbtemperatur     | 3000 K                        |

**Weitere Angaben**

|                    |  |
|--------------------|--|
| Lichtaustritt      | einseitig abgeblendet                            |
| Lichtverteilung    | bündelnd   |
| Halbwertwinkel     | 12° Spot (11 – 16 °)                             |
| Betriebsspannung   | 220 – 240 V AC 50 / 60 Hz<br>176 – 276 V DC 0 Hz |
| Betriebstemperatur | max. 60 °C                                       |
| Gewicht            | 2.25 kg  |

