

QR-Code scannen und auf www.neuco.ch mehr über diesen Artikel erfahren


B 31 027K3
 grafit - RAL 7024
 LED 5 W 356 lm-h 3000 K
 Konverter schaltbar on/off



Wandaufbauleuchte mit freistrahlen- dem, nach oben abgeschirmten Licht- austritt und symmetrisch-breitstreu- ender Lichtverteilung. Schutzart IP23, regengeschützt Schutzklasse I.

Mit austauschbarem LED-Modul mit einer mittleren Bemessungslebensdauer von > 200.000 Betriebsstunden (L80B50 bei $t_a = 25^\circ\text{C}$). 20-jährige Nachliefergarantie auf das LED-Modul und die Verschleissteile. Mit Ultimate Driver® LED-Netzteil 220-240 V, 0/50-60 Hz. Schutzart IP 23. Leuchte aus Aluminiumguss, Aluminium und Edelstahl Beschichtungstechnologie Unidure®, Farbe Grafit. Antikverglasung. Innenkugel Opalglas. Eine Leitungseinführung für Netzanschlussleitung bis $\varnothing 10,5\text{ mm}$, max. $3 \times 1,5\text{ mm}^2$. Abmessungen: $260 \times 565 \times 320\text{ mm}$. Montageplatten-Durchmesser: 110 mm .

5 Jahre Garantie.



LED 3000 K 5 W 356 lm-h / CIE Flux 14 39 67 52 100 / C11 nach DIN 5040

Technische Daten

Leuchtenlichtstrom	356 lm-h
Anschlussleistung	5 W
Lichtausbeute	42.2 lm-h/W
Modullichtstrom	715 lm-c
Modulleistung	3,9 W
Farbortstabilität	-
Farbwiedergabe	CRI > 80
Lichtstromerhalt	L90/B50 bei 200'000 h (25 °C)
Farbtemperatur	3000 K

Weitere Angaben

Lichtaustritt	freistrahlend, nach oben abgeschirmt
Lichtverteilung	symmetrisch-breitstreuend
Betriebsspannung	220 – 240 V AC 50 / 60 Hz 220 – 240 V DC 0 Hz
Betriebstemperatur	max. 35 °C
Gewicht	3.2 kg

