

QR-Code scannen und auf [www.neuco.ch](http://www.neuco.ch) mehr über diesen Artikel erfahren

**B 31 058K3**

Material Kupfer  
LED 4.1 W 306 lm-h 3000 K  
Konverter schaltbar on/off




**IP44 IK07**

Wandaufbauleuchte mit freistrahlernder Lichtverteilung. Schutzart IP44, spritzwassergeschützt Schutzklasse I.

Abgeschirmtes Licht. Mit austauschbarem LED-Modul mit Übertemperaturschutz und einer Lebenserwartung von mindestens 200'000 Betriebsstunden. 20-jährige Nachliefergarantie auf das LED-Modul und die Verschleissteile. Mit Ultimate Driver® LED-Netzteil 220-240 V, 0/50-60 Hz. Schutzart IP 44. Leuchte aus Kupfer, Messing und Edelstahl. Mundgeblasenes Opalglas mit Gewinde. Eine Leitungseinführung für Netzanschlussleitung bis  $\varnothing 10,5\text{ mm}$ , max.  $3 \times 1,5\text{ mm}^2$ . Montageplatten-Durchmesser: 90 mm. Abmessungen: 180 x 165 x 200 mm.

5 Jahre Garantie.



LED 3000 K 4.1 W 306 lm-h / CIE Flux 43 73 91 95 100 / A32 nach DIN 5040

**Technische Daten**

Leuchtenlichtstrom	306 lm-h
Anschlussleistung	4.1 W
Lichtausbeute	46.2 lm-h/W
Modullichtstrom	525 lm-c
Modulleistung	3 W
Farbortstabilität	-
Farbwiedergabe	CRI > 80
Lichtstromerhalt	L90/B50 bei 200'000 h (25 °C)
Farbtemperatur	3000 K

**Weitere Angaben**

Lichtverteilung	freistrahlernd
Betriebsspannung	220 – 240 V AC 50 / 60 Hz 176 – 264 V DC 0 Hz
Betriebstemperatur	max. 45 °C
Gewicht	1.33 kg

