

QR-Code scannen und auf www.neuco.ch mehr über diesen Artikel erfahren

B 31 060K3
Material Kupfer
LED 5 W 409 lm-h 3000 K
Konverter schaltbar on/off




IP44 IK05

Wandaufbauleuchte mit freistrahlernder Lichtverteilung. Schutzart IP44, spritzwassergeschützt Schutzklasse I.

Abgeschirmtes Licht. Mit austauschbarem LED-Modul mit Übertemperaturschutz und einer Lebenserwartung von mindestens 200'000 Betriebsstunden. 20-jährige Nachliefergarantie auf das LED-Modul und die Verschleissteile. Mit LED-Netzteil 220-240 V, 0/50-60 Hz. Schutzart IP 44. Leuchte aus Kupfer, Messing und Edelstahl. Mundgeblasenes Opalglas mit Gewinde. Eine Leitungseinführung für Netzanschlussleitung bis Ø 10,5 mm, max. 3 x 1,5 mm². Montageplatten-Durchmesser: 110 mm. Abmessungen: 260 x 205 x 280 mm.

5 Jahre Garantie.



LED 3000 K 5 W 409 lm-h / CIE Flux 44 74 92 95 100 / A32 nach DIN 5040

Technische Daten

Leuchtenlichtstrom	409 lm-h
Anschlussleistung	5 W
Lichtausbeute	81.8 lm-h/W
Modullichtstrom	715 lm-c
Modulleistung	3,9 W
Farbortstabilität	-
Farbwiedergabe	CRI > 80
Lichtstromerhalt	L90/B50 bei 200'000 h (25 °C)
Farbtemperatur	3000 K

Weitere Angaben

Lichtverteilung	freistrahlernd
Betriebsspannung	220 – 240 V AC 50 / 60 Hz 176 – 264 V DC 0 Hz
Betriebstemperatur	max. 40 °C
Gewicht	2.25 kg

