

QR-Code scannen und auf [www.neuco.ch](http://www.neuco.ch) mehr über diesen Artikel erfahren

**B 31 074K3**

grafit - RAL 7024  
LED 3.8 W 383 lm-h 3000 K  
Konverter schaltbar on/off




**IP44 IK04**

Wandaufbauleuchte mit freistrahler Lichtverteilung. Schutzart IP44, spritzwassergeschützt Schutzklasse I.

Mit austauschbarem LED-Modul mit Übertemperaturschutz und einer Lebenserwartung von mindestens 200'000 Betriebsstunden. 20-jährige Nachliefergarantie auf das LED-Modul und die Verschleissteile. Mit Ultimate Driver® LED-Netzteil 220-240 V, 0/50-60 Hz. Schutzart IP 44. Leuchte aus Aluminium und Edelstahl Beschichtungstechnologie Unidure®, Farbe Grafit. Opalglas mit Gewinde. Eine Leitungseinführung für Netzanschlussleitung bis Ø 10,5 mm, max. 3 x 1,5 mm². Leuchtdurchmesser 120 mm, Höhe 410 mm. Montageplatten-Durchmesser: 90 mm.

5 Jahre Garantie.



LED 3000 K 3.8 W 383 lm-h / CIE Flux 10 33 63 45 100 / C11 nach DIN 5040

**Technische Daten**

Leuchtenlichtstrom	383 lm-h
Anschlussleistung	3.8 W
Lichtausbeute	45.4 lm-h/W
Modullichtstrom	590 lm-c
Modulleistung	2.8 W
Farbstabilität	-
Farbwiedergabe	CRI > 80
Lichtstromerhalt	L80/B50 bei 200'000 h (25 °C)
Farbtemperatur	3000 K

**Weitere Angaben**

Lichtverteilung	freistrahler
Betriebsspannung	220 - 240 V AC 50 / 60 Hz 176 - 264 V DC 0 Hz
Betriebstemperatur	max. 65 °C
Gewicht	1.65 kg

