

QR-Code scannen und auf www.neuco.ch mehr über diesen Artikel erfahren

B 31 171K3
Material Kupfer
LED 5 W 376 lm-h 3000 K
Konverter schaltbar on/off




IP44 IK04

Wandaufbauleuchte mit freistrahlen- dem, nach oben abgeschirmten Licht- austritt. Schutzart IP44, spritzwassergeschützt Schutzklasse I.

Mit austauschbarem LED-Modul mit Übertemperaturschutz und einer Le- benserwartung von mindestens 200'000 Betriebsstunden. 20-jährige Nachliefergarantie auf das LED-Modul und die Verschleissteile. Mit LED- Netzteil 220-240 V, 0/50-60 Hz. Schutzart IP 44. Leuchte aus Kupfer, Messing und Edelstahl. Mundgeblase- nes Opalglas mit Gewinde. Eine Lei- tungseinführung für Netzanschlusslei- tung bis Ø 10,5 mm, max. 3 x 1,5 mm². Montageplatten-Durchmesser: 110 mm. Abmessungen: 235 x 225 x 370 mm.

5 Jahre Garantie.



LED 3000 K 5 W 376 lm-h / CIE Flux 22 46 71 73 100 / B11 nach DIN 5040

Technische Daten

Leuchtenlichtstrom	376 lm-h
Anschlussleistung	5 W
Lichtausbeute	54 lm-h/W
Modullichtstrom	715 lm-c
Modulleistung	3,9 W
Farbortstabilität	-
Farbwiedergabe	CRI > 80
Lichtstromerhalt	L90/B50 bei 200'000 h (25 °C)
Farbtemperatur	3000 K

Weitere Angaben

Lichtaustritt	freistrahlend, nach oben abgeschirmt
Betriebsspannung	220 – 240 V AC 50 / 60 Hz 176 – 264 V DC 0 Hz
Betriebstemperatur	max. 40 °C
Gewicht	2.22 kg

