

QR-Code scannen und auf www.neuco.ch mehr über diesen Artikel erfahren

B 31 805K3


Material Kupfer
LED 5 W 406 lm-h 3000 K
Konverter schaltbar on/off



Pfeilerleuchte mit symmetrisch-breitstreuender Lichtverteilung. Schutzart IP23, regengeschützt Schutzklasse I.

Mit austauschbarem LED-Modul mit Übertemperaturschutz und einer Lebenserwartung von mindestens 200'000 Betriebsstunden. 20-jährige Nachliefergarantie auf das LED-Modul und die Verschleissteile. Mit LED-Netzteil 220-240 V, 0/50-60 Hz. Schutzart IP 23. Leuchte aus Aluminiumguss, Aluminium und Edelstahl, Farbe Grafit. Dach aus Kupfer. Kristallglas. Montagebügel mit 2-poliger Klemmleiste 4 mm² und Schutzleiterklemme zum Anschluss der Kabel/Leitung max. 3 x 2,5 mm². Höhe 670 mm. Durchmesser: 275 mm.

5 Jahre Garantie.



LED 3000 K 5 W 406 lm-h / CIE Flux 17 43 70 58 100 / C11 nach DIN 5040

Technische Daten

Leuchtenlichtstrom	406 lm-h
Anschlussleistung	5 W
Lichtausbeute	51.6 lm-h/W
Modullichtstrom	715 lm-c
Modulleistung	3,9 W
Farbortstabilität	-
Farbwiedergabe	CRI > 80
Lichtstromerhalt	L90/B50 bei 200'000 h (25 °C)
Farbtemperatur	3000 K

Weitere Angaben

Lichtverteilung	symmetrisch-breitstreuend
Betriebsspannung	220 – 240 V AC 50 / 60 Hz 176 – 264 V DC 0 Hz
Betriebstemperatur	max. 35 °C
Gewicht	3.4 kg

