

QR-Code scannen und auf [www.neuco.ch](http://www.neuco.ch) mehr über diesen Artikel erfahren

**B 33 036AK3**  
 silber ~ DB 702N  
 LED 4.8 W 439 lm-h 3000 K  
 Konverter schaltbar on/off




**IP44** **IK02**

Schutzart IP44, spritzwassergeschützt Schutzklasse I.

Mit austauschbarem LED-Modul mit Übertemperaturschutz und einer Lebenserwartung von mindestens 200'000 Betriebsstunden. 20-jährige Nachliefergarantie auf das LED-Modul und die Verschleissteile. Mit Ultimate Driver® LED-Netzteil 220-240 V, 0/50-60 Hz. Schutzart IP 44. Leuchte aus Aluminiumguss, Aluminium und Edelstahl Beschichtungstechnologie Unidure®, Farbe Silber. Opalglas seidenmatt. Zwei Leitungseinführungen zur Durchverdrahtung der Netzanschlussleitung bis Ø 10,5 mm. Abmessungen: 200 x 200 x 90 mm.

5 Jahre Garantie.



LED 3000 K 4.8 W 439 lm-h 126°/126° / CIE Flux 40 70 89 85 100 / B31 nach DIN 5...

**Technische Daten**

Leuchtenlichtstrom	439 lm-h
Anschlussleistung	4.8 W
Lichtausbeute	103.9 lm-h/W
Modullichtstrom	720 lm-c
Modulleistung	3.8 W
Farbortstabilität	-
Farbwiedergabe	CRI > 80
Lichtstromerhalt	L90/B50 bei 200'000 h (25 °C)
Farbtemperatur	3000 K

**Weitere Angaben**

Betriebsspannung	220 – 240 V AC/DC 0 / 50 / 60 Hz
Betriebstemperatur	max. 60 °C
Gewicht	1.45 kg

