

QR-Code
scannen und auf
www.neuco.ch
mehr über diesen
Artikel erfahren

B 33 046AK3
silber ~ DB 702N
LED 7.2 W 550 lm-h 3000 K
Konverter schaltbar on/off




IP65 **IK07**

Wandeinbauleuchte mit asymmetrisch-bandförmiger Lichtverteilung. Schutzart IP65 , staubdicht und strahlwassergeschützt Schutzklasse I.

Asymmetrisch-bandförmige Lichtstärkeverteilung. Mit austauschbarem LED-Modul mit Übertemperaturschutz und einer Lebenserwartung von mindestens 200'000 Betriebsstunden. 20-jährige Nachliefergarantie auf das LED-Modul und die Verschleissteile. Mit LED-Netzteil 220-240 V, 0/50-60 Hz. Schutzart IP 65. Leuchte aus Aluminiumguss, Aluminium und Edelstahl, Farbe Silber. Sicherheitsglas mit optischer Struktur. Reflektor aus eloxiertem Reinstaluminium. Zwei Leitungseinführungen zur Durchverdrahtung der Netzanschlussleitung bis Ø 10,5 mm. Abmessungen: 260 x 70 x 65 mm. Leuchte für den Einbau in eine Einbauöffnung mit den Abmessungen 245 x 60 x 70 mm oder in das Einbaugehäuse B 10 425 oder Einbaugehäuse für Wärmedämmverbundsysteme WDVS B 13 520.

5 Jahre Garantie.



LED 3000 K 7.2 W 550 lm-h / CIE Flux 15 51 86 91 100 / A11 nach DIN 5040

Technische Daten	
Leuchtenlichtstrom	550 lm-h
Anschlussleistung	7.2 W
Lichtausbeute	59.4 lm-h/W
Modullichtstrom	1045 lm-c
Modulleistung	6 W
Farbortstabilität	–
Farbwiedergabe	CRI > 80
Lichtstromerhalt	L90/B50 bei 200'000 h (25 °C)
Farbtemperatur	3000 K

Weitere Angaben	
Lichtverteilung	asymmetrisch-bandförmig
Betriebsspannung	220 – 240 V AC 50 / 60 Hz 198 – 264 V DC 0 Hz
Betriebstemperatur	max. 55 °C
Gewicht	0.85 kg
Zubehör	Für diese Leuchte sind separate Zubehöerteile erhältlich. Kontaktieren Sie uns für eine Beratung.

