

QR-Code
scannen und auf
www.neuco.ch
mehr über diesen
Artikel erfahren

B 33 051AK3
silber - DB 702N
LED 8.8 W 111 lm-h 3000 K
Konverter schaltbar on/off




IP65 IK08

Wandeinbauleuchte mit abgeblendeter Lichtverteilung. Schutzart IP65 , staubdicht und strahlwassergeschützt Schutzklasse I.

Abgeblendetes Licht. Die Farbtemperatur der Leuchte kann wahlweise auf 3000 K oder 4000 K eingestellt werden. Leuchten-Lichtstrom 111 lm im Betrieb bei Farbtemperatur 3000 K. Leuchten-Lichtstrom 113 lm im Betrieb bei Farbtemperatur 4000 K. Mit austauschbarem LED-Modul mit einer mittleren Bemessungslebensdauer von > 200.000 Betriebsstunden (L80B50 bei $t_a = 25^\circ\text{C}$). 20-jährige Nachliefergarantie auf das LED-Modul und die Verschleissteile. Mit Ultimate Driver® LED-Netzteil 220-240 V, 0/50-60 Hz. Schutzart IP 65. Leuchte aus Aluminiumguss, Aluminium und Edelstahl Beschichtungstechnologie Tricoat®, Farbe Silber. Sicherheitsglas mattiert. Zwei Leitungseinführungen zur Durchverdrahtung der Netzanschlussleitung bis $\varnothing 10,5$ mm. Abmessungen: 420 x 125 x 90 mm. Leuchte für den Einbau in eine Einbauöffnung mit den Abmessungen 405 x 110 x 90 mm oder in das Einbaugehäuse B 10 437 oder Einbaugehäuse für Wärmedämmverbundsysteme WDVS B 13 523.

5 Jahre Garantie.



LED 3000 K 8.8 W 111 lm-h / CIE Flux 16 51 83 99 100 / A10 nach DIN 5040

Technische Daten

Leuchtenlichtstrom	111 lm-h
Anschlussleistung	8.8 W
Lichtausbeute	11.3 lm-h/W
Modullichtstrom	1475 lm-c
Modulleistung	7,7 W
Farbortstabilität	-
Farbwiedergabe	CRI > 80
Lichtstromerhalt	L90/B50 bei 200'000 h (25 °C)
Farbtemperatur	3000 K

Weitere Angaben

Lichtverteilung	abgeblendet
Betriebsspannung	220 – 240 V AC/DC 0 / 50 / 60 Hz
Betriebstemperatur	max. 55 °C
Gewicht	2.7 kg
Zubehör	Für diese Leuchte sind separate Zubehörteile erhältlich. Kontaktieren Sie uns für eine Beratung.

