

QR-Code scannen und auf [www.neuco.ch](http://www.neuco.ch) mehr über diesen Artikel erfahren

**B 33 223AK3**  
silber ~ DB 702N  
LED 4.1 W 365 lm-h 3000 K  
Konverter schaltbar on/off




**IP65 IK06**

Wandaufbauleuchte mit breitstreuender Lichtverteilung. Schutzart IP65 , staubdicht und strahlwassergeschützt Schutzklasse I.

Einseitiger Lichtaustritt. Dark Sky: Kein Lichtstromanteil im oberen Halbraum. Mit austauschbarem LED-Modul mit einer mittleren Bemessungsdauer von > 200.000 Betriebsstunden (L80B50 bei  $t_a = 25^\circ\text{C}$ ). 20-jährige Nachliefergarantie auf das LED-Modul und die Verschleissteile. Mit Ultimate Driver® LED-Netzteil 220-240 V, 0/50-60 Hz. Schutzart IP 65. Leuchte aus Aluminiumguss, Aluminium und Edelstahl Beschichtungstechnologie Unidure®, Farbe Silber. Sicherheitsglas mit optischer Struktur. Eine Leitungseinführung für Netzanschlussleitung bis Ø 10,5 mm, max. 3 x 1,5 mm². Abmessungen: 100 x 60 x 130 mm.

5 Jahre Garantie.

Montage mit Lichtaustritt nach unten oder nach oben möglich.



| h [m] | C0-C180   |            | C90-C270 |  |
|-------|-----------|------------|----------|--|
|       | D [m] 92° | D [m] 108° | E (0°)   |  |
| 1     | 2.07      | 2.75       | 115      |  |
| 2     | 4.14      | 5.51       | 29       |  |
| 3     | 6.21      | 8.26       | 13       |  |
| 4     | 8.28      | 11.01      | 7        |  |
| 5     | 10.36     | 13.76      | 5        |  |

LED 3000 K 4.1 W 365 lm-h 92°/108° / CIE Flux 55 86 98 100 100 / A50 nach DIN 5...

**Technische Daten**

|                    |                               |
|--------------------|-------------------------------|
| Leuchtenlichtstrom | 365 lm-h                      |
| Anschlussleistung  | 4.1 W                         |
| Lichtausbeute      | 84.9 lm-h/W                   |
| Modullichtstrom    | 550 lm-c                      |
| Modulleistung      | 3 W                           |
| Farbortstabilität  | -                             |
| Farbwiedergabe     | CRI > 80                      |
| Lichtstromerhalt   | L90/B50 bei 200'000 h (25 °C) |
| Farbtemperatur     | 3000 K                        |

**Weitere Angaben**

|                    |  |
|--------------------|--|
| Lichtverteilung    | breitstreuend                                    |
| Betriebsspannung   | 220 – 240 V AC 50 / 60 Hz<br>176 – 264 V DC 0 Hz |
| Betriebstemperatur | max. 55 °C                                       |
| Gewicht            | 0.75 kg  |

