

QR-Code scannen und auf www.neuco.ch mehr über diesen Artikel erfahren

B 33 232AK3
silber - DB 702N
LED 5.5 W 479 lm-h 3000 K
DALI-Konverter steuerbar



IP65 IK06


Decken- und Wandaufbauleuchte mit freistrahler Lichtverteilung. Schutzart IP65 , staubdicht und strahlwassergeschützt Schutzklasse I.

Freistrahler Licht. Mit austauschbarem LED-Modul mit Übertemperaturschutz und einer Lebenserwartung von mindestens 200'000 Betriebsstunden. 20-jährige Nachliefergarantie auf das LED-Modul und die Verschleissteile. Mit LED-Netzteil, DALI steuerbar, 220-240 V, 0/50-60 Hz. Schutzart IP 65. Leuchte aus Aluminiumguss, Aluminium und Edelstahl, Farbe Silber. Kristallglas innen weiss. Zwei Leitungseinführungen zur Durchverdrahtung der Netzanschlussleitung bis Ø 10,5 mm, max. 5 x 1,5 mm². Abmessungen: 210 x 210 x 80 mm.

5 Jahre Garantie.

Leuchtgehäuse aufklappbar.

PUSH, switchDIM und Touch-DIM® werden nicht unterstützt.



LED 3000 K 5.5 W 479 lm-h 124°/124° / CIE Flux 42 73 92 98 100 / A30 nach DIN 5...

Technische Daten

| | |
|--------------------|-------------------------------|
| Leuchtenlichtstrom | 479 lm-h |
| Anschlussleistung | 5.5 W |
| Lichtausbeute | 871 lm-h/W |
| Modullichtstrom | 775 lm-c |
| Modulleistung | 3,7 W |
| Farbortstabilität | - |
| Farbwiedergabe | CRI > 80 |
| Lichtstromerhalt | L90/B50 bei 200'000 h (25 °C) |
| Farbtemperatur | 3000 K |

Weitere Angaben

| | |
|--------------------|--|
| Lichtverteilung | freistrahler |
| Betriebsspannung | 220 - 240 V AC 50 / 60 Hz 176 - 264 V DC 0 Hz |
| Betriebstemperatur | max. 55 °C |
| Gewicht | 2.5 kg |

