

QR-Code scannen und auf [www.neuco.ch](http://www.neuco.ch) mehr über diesen Artikel erfahren

**B 33 233AK4**  
silber - DB 702N  
LED 13 W 1072 lm-h 4000 K  
DALI-Konverter steuerbar



IP65 IK06


Decken- und Wandaufbauleuchte mit freistrahler Lichtverteilung. Schutzart IP65 , staubdicht und strahlwassergeschützt Schutzklasse I.

Mit austauschbarem LED-Modul mit Übertemperaturschutz und einer Lebenserwartung von mindestens 200'000 Betriebsstunden. 20-jährige Nachliefergarantie auf das LED-Modul und die Verschleissteile. Mit LED-Netzteil, DALI steuerbar, 220-240 V, 0/50-60 Hz. Schutzart IP 65. Leuchte aus Aluminiumguss, Aluminium und Edelstahl Beschichtungstechnologie Unidure®, Farbe Silber. Kristallglas innen weiss. Zwei Leitungseinführungen zur Durchverdrahtung der Netzanschlussleitung bis Ø 10,5 mm, max. 5 x 1,5 mm<sup>2</sup>. Abmessungen: 260 x 260 x 90 mm.

5 Jahre Garantie.

Leuchtengehäuse aufklappbar.

PUSH, switchDIM und Touch-DIM® werden nicht unterstützt.



LED 4000 K 13 W 1072 lm-h 128°/128° / CIE Flux 42 73 92 97 100 / A30 nach DIN 5...

**Technische Daten**

Leuchtenlichtstrom	1072 lm-h
Anschlussleistung	13 W
Lichtausbeute	82.5 lm-h/W
Modullichtstrom	2030 lm-c
Modulleistung	11,3 W
Farbortstabilität	-
Farbwiedergabe	CRI > 90
Lichtstromerhalt	L90/B50 bei 200'000 h (25 °C)
Farbtemperatur	4000 K

**Weitere Angaben**

Lichtverteilung	freistrahlernd
Betriebsspannung	220 - 240 V AC 50 / 60 Hz 176 - 276 V DC 0 Hz
Betriebstemperatur	max. 45 °C
Gewicht	4 kg

