

QR-Code scannen und auf [www.neuco.ch](http://www.neuco.ch) mehr über diesen Artikel erfahren

**B 33 282K4**

Material Edelstahl (Werkstoff 1.4301)  
LED 1 W 24 V 19 lm-h 4000 K  
Konverter schaltbar on/off




**IP67 IK08**

Wandeinbauleuchte mit freistrahrender Lichtverteilung. Schutzart IP67, staubdicht und geschützt gegen zeitweiliges Untertauchen Schutzklasse III.

Orientierungsleuchte. 24 V DC. Ohne Netzteil. Schutzart IP 67, Schutzklasse III. Leuchte aus Edelstahl, Werkstoff-Nr. 1.4301. Sicherheitsglas weiss. Mit fest angeschlossener Anschlussleitung H05RN8-F 2 x 1 mm<sup>2</sup>, Länge 3 m. Abmessungen: 400 x 37 x 45 mm. Leuchte für den Einbau in eine Einbauöffnung mit den Abmessungen 387 x 32 x 60 mm oder in das Einbaugehäuse B 10 639.

5 Jahre Garantie.

Nach der Montage der Leuchte ist eine Erstreinigung notwendig.



LED 4000 K 1 W 19 lm-h / CIE Flux 11 33 63 50 100 / C11 nach DIN 5040

**Technische Daten**

Leuchtenlichtstrom	19 lm-h
Anschlussleistung	1 W
Lichtausbeute	19 lm-h/W
Modullichtstrom	147 lm-c
Modulleistung	0,7 W
Farbstabilität	-
Farbwiedergabe	CRI > 80
Lichtstromerhalt	L70/B50 bei 200'000 h (25 °C)
Farbtemperatur	4000 K

**Weitere Angaben**

Lichtverteilung	freistrahlend
Betriebsgerät	<b>extern, separat bestellen</b>
Betriebsspannung	24 V DC
Betriebstemperatur	max. 65 °C
Gewicht	1,06 kg
Zubehör	Für diese Leuchte sind separate Zubehörteile erhältlich. Kontaktieren Sie uns für eine Beratung.

