

QR-Code scannen und auf [www.neuco.ch](http://www.neuco.ch) mehr über diesen Artikel erfahren

**B 33 283K3**

Material Edelstahl (Werkstoff 1.4301)  
LED 2 W 24 V 56 lm-h 3000 K  
Konverter schaltbar on/off




**IP67 IK09**

Wandeinbauleuchte mit freistrahlernder Lichtverteilung. Schutzart IP67, staubdicht und geschützt gegen zeitweiliges Untertauchen Schutzklasse III.

Orientierungsleuchte. 24 V DC. Ohne Netzteil. Schutzart IP 67, Schutzklasse III. Leuchte aus Edelstahl, Werkstoff-Nr. 1.4301. Sicherheitsglas weiss. Reflektor aus eloxiertem Reinstaluminium. Mit fest angeschlossener Anschlussleitung HO5RN8-F 2 x 1 mm<sup>2</sup>, Länge 3 m. Abmessungen: 1000 x 55 x 45 mm. Leuchte für den Einbau in eine Einbauöffnung mit den Abmessungen 987 x 47 x 60 mm oder in das Einbaugeschäube B 10 795.

5 Jahre Garantie.

Nach der Montage der Leuchte ist eine Erstreinigung notwendig.



LED 3000 K 2 W 56 lm-h / CIE Flux 11 34 64 50 100 / C11 nach DIN 5040

**Technische Daten**

Leuchtenlichtstrom	56 lm-h
Anschlussleistung	2 W
Lichtausbeute	28 lm-h/W
Modullichtstrom	190 lm-c
Modulleistung	1,5 W
Farbstabilität	-
Farbwiedergabe	CRI > 80
Lichtstromerhalt	L70/B50 bei 200'000 h (25 °C)
Farbtemperatur	3000 K

**Weitere Angaben**

Lichtverteilung	freistrahlernd
Betriebsgerät	<b>extern, separat bestellen</b>
Betriebsspannung	24 V DC
Betriebstemperatur	max. 65 °C
Gewicht	2.4 kg
Zubehör	Für diese Leuchte sind separate Zubehörteile erhältlich. Kontaktieren Sie uns für eine Beratung.

