

QR-Code scannen und auf www.neuco.ch mehr über diesen Artikel erfahren

B 33 327K4
 grafit - RAL 7024
 LED 3.9 W 309 lm-h 4000 K
 Konverter schaltbar on/off




IP65 **IK06**

Decken-, Wand- und Pfeilerleuchte mit freistrahler Lichtverteilung. Schutzart IP65 , staubdicht und strahlwassergeschützt Schutzklasse I.

Einseitig abgeblendetes Licht. Die Farbtemperatur der Leuchte kann wahlweise auf 3000 K oder 4000 K eingestellt werden. Leuchten-Lichtstrom 309 lm im Betrieb bei Farbtemperatur 4000 K. Leuchten-Lichtstrom 309 lm im Betrieb bei Farbtemperatur 4000 K. Mit austauschbarem LED-Modul mit Übertemperaturschutz und einer Lebenserwartung von mindestens 200'000 Betriebsstunden. 20-jährige Nachliefergarantie auf das LED-Modul und die Verschleissteile. Mit LED-Netzteil 220-240 V, 0/50-60 Hz. Schutzart IP 65. Leuchte aus Aluminiumguss, Aluminium und Edelstahl Beschichtungstechnologie Unidure®, Farbe Grafit. Kristallglas innen weiss. Zwei Leitungseinführungen zur Durchverdrahtung der Netzanschlussleitung bis Ø 10,5 mm, max. 5 x 1,5 mm². Abmessungen: 120 x 120 x 145 mm.

5 Jahre Garantie.

Montage in jeder Gebrauchslage möglich.



LED 4000 K 3.9 W 309 lm-h / CIE Flux 26 53 77 67 100 / B21 nach DIN 5040

Technische Daten

Leuchtenlichtstrom	309 lm-h
Anschlussleistung	3.9 W
Lichtausbeute	57.2 lm-h/W
Modullichtstrom	580 lm-c
Modulleistung	2.9 W
Farbortstabilität	-
Farbwiedergabe	CRI > 80
Lichtstromerhalt	L90/B50 bei 200'000 h (25 °C)
Farbtemperatur	4000 K

Weitere Angaben

Lichtverteilung	freistrahler
Betriebsspannung	220 – 240 V AC/DC 0 / 50 / 60 Hz
Betriebstemperatur	max. 60 °C
Gewicht	1.45 kg

