

QR-Code scannen und auf www.neuco.ch mehr über diesen Artikel erfahren

B 33 334AK4
silber - DB 702N
LED 4.8 W 293 lm-h 4000 K
Konverter schaltbar on/off




IP65 **IK07**

Wandaufbauleuchte mit zweiseitigem Lichtaustritt.
Schutzart IP65 , staubdicht und strahlwassergeschützt
Schutzklasse I.

Zweiseitiger Lichtaustritt. Mit austauschbarem LED-Modul mit Übertemperaturschutz und einer Lebenserwartung von mindestens 200'000 Betriebsstunden. 20-jährige Nachliefergarantie auf das LED-Modul und die Verschleissteile. Mit Ultimate Driver® LED-Netzteil 220-240 V, 0/50-60 Hz. Schutzart IP 65. Leuchte aus Aluminiumguss und Edelstahl Beschichtungstechnologie Unidure®, Farbe Silber. Kristallglas innen weiss. Zwei Leitungseinführungen zur Durchverdrahtung der Netzanschlussleitung bis Ø 10,5 mm. Abmessungen: 250 x 115 x 135 mm.

5 Jahre Garantie.

Montage in jeder Gebrauchslage möglich.



LED 4000 K 4.8 W 293 lm-h / CIE Flux 49 81 97 50 100 / C43 nach DIN 5040

Technische Daten

Leuchtenlichtstrom	293 lm-h
Anschlussleistung	4.8 W
Lichtausbeute	53.9 lm-h/W
Modullichtstrom	770 lm-c
Modulleistung	3.8 W
Farbstabilität	-
Farbwiedergabe	CRI > 80
Lichtstromerhalt	L90/B50 bei 200'000 h (25 °C)
Farbtemperatur	4000 K

Weitere Angaben

Lichtaustritt	zweiseitig
Betriebsspannung	220 - 240 V AC 50 / 60 Hz 176 - 264 V DC 0 Hz
Betriebstemperatur	max. 60 °C
Gewicht	4.3 kg

