

QR-Code scannen und auf www.neuco.ch mehr über diesen Artikel erfahren

B 33 393K4
grafit - RAL 7024

Direktlicht
LED 6525 lm-c 4000 K
DALI-Konverter steuerbar

Indirektlicht
LED 4000 K
DALI-Konverter steuerbar



IP65 IK06


Wandaufbauleuchte mit zweiseitigem Lichtaustritt. Schutzart IP65 , staubdicht und strahlwassergeschützt Schutzklasse I.

Zweiseitiger Lichtaustritt: eine Richtung bandförmig, die andere Richtung symmetrisch. Constant Optics®: Effizientes optisches System, das nahezu keinem Verschleiss unterliegt. Die Farbtemperatur der Leuchte kann wahlweise auf 3000 K oder 4000 K eingestellt werden. Leuchten-Lichtstrom 5030 lm im Betrieb bei Farbtemperatur 4000 K. Leuchten-Lichtstrom 5030 lm im Betrieb bei Farbtemperatur 4000 K. Mit austauschbarem LED-Modul mit einer mittleren Bemessungslebensdauer von 180.000 Betriebsstunden (L80B50 bei $t_a = 25^\circ\text{C}$). 20-jährige Nachliefergarantie auf das LED-Modul und die Verschleissteile. Mit Ultimate Driver® 2 LED-Netzteilen, DALI-steuerbar, 220-240 V, 0/50-60 Hz. Schutzart IP 65. Leuchte aus Aluminiumguss, Aluminium und Edelstahl Beschichtungstechnologie Unidure®, Farbe Grafit. Sicherheitsglas mit optischer Struktur. Reflektoren aus eloxiertem Reinstaluminium. Zwei Leitungseinführungen zur Durchverdrahtung der Netzanschlussleitung bis $\varnothing 10,5\text{ mm}$, max. $5 \times 1,5\text{ mm}^2$. Die Leuchte ist in jeder Brennlage montierbar. Abmessungen: 250 x 160 x 200 mm.

5 Jahre Garantie.

Montage in jeder Gebrauchslage möglich.

PUSH, switchDIM und Touch-DIM® werden nicht unterstützt.



LED 4000 K 37 W 5030 lm-h / CIE Flux 45 79 96 46 100 / C44 nach DIN 5040

Technische Daten

| | |
|--------------------|-------------------------------|
| Leuchtenlichtstrom | 5030 lm-h |
| Anschlussleistung | 37 W |
| Lichtausbeute | 128.1 lm-h/W |
| Modullichtstrom | 5890 lm-c |
| Modulleistung | 65,9 W |
| Farbortstabilität | - |
| Farbwiedergabe | CRI > 80 |
| Lichtstromerhalt | L90/B50 bei 200'000 h (25 °C) |
| Farbtemperatur | 4000 K |

Weitere Angaben

| | |
|--------------------|--|
| Lichtaustritt | zweiseitig |
| Farbtemperatur | 4000 K (Direktlicht) 4000 K (Indirektlicht) |
| Farbwiedergabe | CRI > 80 (Direktlicht) CRI > 80 (Indirektlicht) |
| Betriebsspannung | 220 – 240 V AC 50 / 60 Hz 176 – 280 V DC 0 Hz |
| Betriebstemperatur | max. 40 °C |
| Gewicht | 5.05 kg |

