

QR-Code scannen und auf www.neuco.ch mehr über diesen Artikel erfahren

B 33 405AK3
 silber - DB 702N
 LED 5 W 215 lm-h 3000 K
 Konverter schaltbar on/off




IP64 IK07

Wandaufbauleuchte mit freistrahler Lichtverteilung. Schutzart IP64, staubdicht und spritzwassergeschützt Schutzklasse I.

Gerichtetes Licht. Einseitiger Lichtaustritt. Mit austauschbarem LED-Modul mit Übertemperaturschutz und einer Lebenserwartung von mindestens 200'000 Betriebsstunden. 20-jährige Nachliefergarantie auf das LED-Modul und die Verschleissteile. Mit Ultimate Driver® LED-Netzteil 220-240 V, 0/50-60 Hz. Schutzart IP 64. Leuchte aus Aluminiumguss, Aluminium und Edelstahl Beschichtungstechnologie Unidure®, Farbe Silber. Kristallglas innen weiss. Eine Leitungseinführung für Netzanschlussleitung bis Ø 10,5 mm, max. 3 x 1,5 mm². Abmessungen: 90 x 110 x 110 mm.

5 Jahre Garantie.

Montage nur mit Lichtaustritt nach unten möglich.



LED 3000 K 5 W 215 lm-h 124°/124° / CIE Flux 42 73 92 94 100 / A32 nach DIN 5040

Technische Daten

Leuchtenlichtstrom	215 lm-h
Anschlussleistung	5 W
Lichtausbeute	29,6 lm-h/W
Modullichtstrom	750 lm-c
Modulleistung	3,9 W
Farbortstabilität	-
Farbwiedergabe	CRI > 80
Lichtstromerhalt	L90/B50 bei 200'000 h (25 °C)
Farbtemperatur	3000 K

Weitere Angaben

Lichtverteilung	freistrahler
Betriebsspannung	220 – 240 V AC/DC 0 / 50 / 60 Hz
Betriebstemperatur	max. 45 °C
Gewicht	0.95 kg

