

QR-Code
scannen und auf
www.neuco.ch
mehr über diesen
Artikel erfahren

B 33 405K3
grafit - RAL 7024
LED 5 W 215 lm-h 3000 K
Konverter schaltbar on/off




IP64 IK07

Wandaufbauleuchte mit freistrah-
lender Lichtverteilung.
Schutzart IP64, staubdicht und
spritzwassergeschützt
Schutzklasse I.

Gerichtetes Licht. Einseitiger Licht-
austritt. Mit austauschbarem LED-Mod-
ul mit Übertemperaturschutz und ei-
ner Lebenserwartung von mindestens
200'000 Betriebsstunden. 20-jährige
Nachliefergarantie auf das LED-Modul
und die Verschleissteile. Mit Ultimate
Driver® LED-Netzteil 220-240 V,
0/50-60 Hz. Schutzart IP 64. Leuchte
aus Aluminiumguss, Aluminium und
Edelstahl Beschichtungstechnologie
Unidure®, Farbe Grafit. Kristallglas in-
nen weiss. Eine Leitungseinführung für
Netzanschlussleitung bis Ø 10,5 mm,
max. 3 x 1,5 mm². Abmessungen: 90 x
110 x 110 mm.

5 Jahre Garantie.

Montage nur mit Lichtaustritt nach
unten möglich.



LED 3000 K 5 W 215 lm-h 124°/124° / CIE Flux 42 73 92 94 100 / A32 nach DIN 5040

Technische Daten

Leuchtenlichtstrom	215 lm-h
Anschlussleistung	5 W
Lichtausbeute	29,6 lm-h/W
Modullichtstrom	750 lm-c
Modulleistung	3,9 W
Farbortstabilität	-
Farbwiedergabe	CRI > 80
Lichtstromerhalt	L90/B50 bei 200'000 h (25 °C)
Farbtemperatur	3000 K

Weitere Angaben

Lichtverteilung	freistrahlend
Betriebsspannung	220 – 240 V AC/DC 0 / 50 / 60 Hz
Betriebstemperatur	max. 45 °C
Gewicht	0.95 kg

