

QR-Code scannen und auf [www.neuco.ch](http://www.neuco.ch) mehr über diesen Artikel erfahren

**B 33 513K4**  
 grafit - RAL 7024  
 LED 2.7 W 207 lm-h 4000 K  
 Konverter schaltbar on/off




**IP64 IK07**

Wandaufbauleuchte mit gerichteter Lichtverteilung. Schutzart IP64, staubdicht und spritzwassergeschützt Schutzklasse I.

Gerichtetes Licht. Mit Ultimate Driver® LED-Netzteil 220-240 V, 0/50-60 Hz. Mit austauschbarem LED-Modul mit Übertemperaturschutz und einer Lebenserwartung von mindestens 200'000 Betriebsstunden. 20-jährige Nachliefergarantie auf das LED-Modul und die Verschleissteile. Schutzart IP 64. Leuchte aus Aluminiumguss, Aluminium und Edelstahl Beschichtungstechnologie Unidure®, Farbe Grafit. Sicherheitsglas mattiert. Eine Leitungseinführung für Netzanschlussleitung bis Ø 10,5 mm, max. 3 x 1,5 mm². Abmessungen: 55 x 140 x 60 mm.

5 Jahre Garantie.



h [m]	C0-C180		C90-C270	
	D [m] 84°	D [m] 98°	D [m] 84°	E (0°)
1	1.80	2.30		85
2	3.60	4.60		21
3	5.40	6.90		9
4	7.20	9.20		5
5	9.00	11.50		3

LED 4000 K 2.7 W 207 lm-h 84°/98° / CIE Flux 67 94 100 100 100 / A60 nach DIN 5...

**Technische Daten**

Leuchtenlichtstrom	207 lm-h
Anschlussleistung	2.7 W
Lichtausbeute	76.7 lm-h/W
Modullichtstrom	350 lm-c
Modulleistung	2 W
Farbortstabilität	-
Farbwiedergabe	CRI > 80
Lichtstromerhalt	L90/B50 bei 200'000 h (25 °C)
Farbtemperatur	4000 K

**Weitere Angaben**

Lichtverteilung	gerichtet
Betriebsspannung	220 - 240 V AC/DC 0 / 50 / 60 Hz
Betriebstemperatur	max. 60 °C
Gewicht	0.35 kg

