



LED 3000 K 46.9 W 3640 lm-h 116° / CIE Flux 45 75 93 94 100 / A41 nach DIN 5040

**Technische Daten**

Leuchtenlichtstrom	3640 lm-h
Anschlussleistung	46.9 W
Lichtausbeute	77.6 lm-h/W
Modullichtstrom	7375 lm-c
Modulleistung	42,6 W
Farbortstabilität	-
Farbwiedergabe	CRI > 80
Lichtstromerhalt	L70/B50 bei 200'000 h (25 °C)
Farbtemperatur	3000 K

**Weitere Angaben**

Lichtverteilung	freistrahlend
Betriebsspannung	220 – 240 V AC 50 / 60 Hz 170 – 276 V DC 0 Hz
Betriebstemperatur	max. 40 °C
Gewicht	6.4 kg



QR-Code scannen und auf [www.neuco.ch](http://www.neuco.ch) mehr über diesen Artikel erfahren

**B 33 640K3**  
 grafit - RAL 7024  
 LED 46.9 W 3640 lm-h 3000 K  
 DALI-Konverter steuerbar



**IP64 IK05**

Decken- und Wandaufbauleuchte mit freistrahler Lichtverteilung. Schutzart IP64, staubdicht und spritzwassergeschützt Schutzklasse I.

Mit austauschbarem LED-Modul mit Übertemperaturschutz und einer Lebenserwartung von mindestens 200'000 Betriebsstunden. 20-jährige Nachliefergarantie auf das LED-Modul und die Verschleissteile. Mit LED-Netzteil, DALI-steuerbar, 220-240 V, 0/50-60 Hz. Schutzart IP 64. Leuchte aus Aluminium und Edelstahl Beschichtungstechnologie Unidure®, Farbe Grafit. Opalglas seidenmatt. Zwei Leitungseinführungen zur Durchverdrahtung der Netzanschlussleitung bis Ø 10,5 mm, max. 5 x 1,5 mm². Leuchtdurchmesser 470 mm, Tiefe 100 mm.

5 Jahre Garantie.

PUSH, switchDIM und Touch-DIM® werden nicht unterstützt.

