

QR-Code scannen und auf www.neuco.ch mehr über diesen Artikel erfahren

B 33 880K4

Material Edelstahl (Werkstoff 1.4301)
LED 0.5 W 24 V 32 lm-h 4000 K
Konverter schaltbar on/off




IK10

Wandeinbauleuchte mit freistrahlen- dem Lichtaustritt. Schutzklasse III.

Orientierungsleuchte. Freistrahlen- des Licht. 24 V DC. Ohne Netzteil. Schutz- art IP 68 20 m, Schutzklasse III. Leuchte aus Edelstahl, Werkstoff-Nr. 1.4301. Einbauhülse aus Polyamid. Si- cherheitsglas, matt mit optischer Struktur. Mit fest angeschlossener, wasserbeständiger Anschlussleitung 05RN8-F 2 x 1 mm², Länge 3 m. Ab- messungen Ø 37 x 65 mm. Leuchte für den Einbau in eine Einbauöffnung mit den Abmessungen Ø 30 x 100 mm oder in das Einbaugehäuse B 10 464.

5 Jahre Garantie.

Auf Anfrage in den LED-Lichtfarben Grün, Blau, Amber und Rot lieferbar.



LED 4000 K 0.5 W 32 lm-h / CIE Flux 11 35 64 50 100 / C11 nach DIN 5040

Technische Daten

Leuchtenlichtstrom	32 lm-h
Anschlussleistung	0.5 W
Lichtausbeute	12.5 lm-h/W
Modullichtstrom	50 lm-c
Modulleistung	0,3 W
Farbortstabilität	-
Farbwiedergabe	CRI > 80
Lichtstromerhalt	L90/B50 bei 200'000 h (25 °C)
Farbtemperatur	4000 K

Weitere Angaben

Lichtaustritt	freistrahlend
Betriebsgerät	extern, separat bestellen
Betriebsspannung	24 V DC
Betriebstemperatur	max. 55 °C
Gewicht	0.3 kg
Zubehör	Für diese Leuchte sind separate Zubehörteile erhältlich. Kontaktieren Sie uns für eine Beratung.

