

QR-Code scannen und auf www.neuco.ch mehr über diesen Artikel erfahren

B 33 881K3

Material Edelstahl (Werkstoff 1.4301)
LED 0.45 W 24 V 6 lm-h 3000 K
Konverter schaltbar on/off




IK10

Wandeinbauleuchte mit freistrahlen- dem Lichtaustritt und freistrahler Lichtverteilung. Schutzklasse III.

Orientierungsleuchte. Freistrahlen- des Licht. 24 V DC. Ohne Netzteil. Schutz- art IP 68 20 m, Schutzklasse III. Leuchte aus Edelstahl, Werkstoff-Nr. 1.4301. Einbauhülse aus Polyamid. Si- cherheitsglas, matt mit optischer Struktur. Mit fest angeschlossener, wasserbeständiger Anschlussleitung Q5RN8-F 2 x 1 mm², Länge 3 m. Ab- messungen Ø 50 x 75 mm. Leuchte für den Einbau in eine Einbauöffnung mit den Abmessungen Ø 45 x 100 mm oder in das Einbaugehäuse B 10 435.

5 Jahre Garantie.

Auf Anfrage in den LED-Lichtfarben Grün, Blau, Amber und Rot lieferbar.



LED 3000 K 0.45 W 6 lm-h / CIE Flux 12 36 66 50 100 / C11 nach DIN 5040

Technische Daten

Leuchtenlichtstrom	6 lm-h
Anschlussleistung	0.45 W
Lichtausbeute	13.3 lm-h/W
Modullichtstrom	35 lm-c
Modulleistung	0,2 W
Farbortstabilität	-
Farbwiedergabe	CRI > 80
Lichtstromerhalt	L90/B50 bei 250'000 h (25 °C)
Farbtemperatur	3000 K

Weitere Angaben

Lichtaustritt	freistrahlend
Lichtverteilung	freistrahlend
Betriebsgerät	extern, separat bestellen
Betriebsspannung	24 V DC
Betriebstemperatur	max. 60 °C
Gewicht	0.5 kg
Zubehör	Für diese Leuchte sind separate Zubehörteile erhältlich. Kontaktieren Sie uns für eine Beratung.

