

QR-Code scannen und auf www.neuco.ch mehr über diesen Artikel erfahren

B 34 022.1K3

weiss ~ RAL 9003
LED 76.4 W 6151 lm-h 3000 K
DALI-Konverter steuerbar




IP20

Decken- und Wandaufbauleuchte mit freistrahlem Lichtaustritt. Schutzart IP20 Schutzklasse I.

Mit austauschbarem LED-Modul mit Übertemperaturschutz und einer Lebenserwartung von mindestens 200'000 Betriebsstunden. 20-jährige Nachliefergarantie auf das LED-Modul und die Verschleissteile. Mit LED-Netzteil, DALI-steuerbar, 220-240 V, 0/50-60 Hz. Leuchtgehäuse aus Aluminium. Oberfläche Farbe weiss. Kristallglas innen weiss. Zwei Leitungseinführungen zur Durchverdrahtung der Netzanschlussleitung bis Ø 11 mm, max. 5 x 1,5 mm². Leuchtdurchmesser 500 mm, Höhe 85 mm. 5 Jahre Garantie.

Auf Anfrage in jedem RAL-Farbtönen lieferbar.

PUSH, switchDIM und Touch-DIM® werden nicht unterstützt.



h [m]	D [m] 114°	E (0°)
1	3.08	2135
2	6.16	534
3	9.24	237
4	12.32	133
5	15.40	85

LED 3000 K 76.4 W 6151 lm-h 114° / CIE Flux 47 79 96 100 100 / A40 nach DIN 5040

Technische Daten

Leuchtenlichtstrom	6151 lm-h
Anschlussleistung	76.4 W
Lichtausbeute	80.5 lm-h/W
Modullichtstrom	11310 lm-c
Modulleistung	67,2 W
Farbstabilität	-
Farbwiedergabe	CRI > 90
Lichtstromerhalt	L70/B50 bei 200'000 h (25 °C)
Farbtemperatur	3000 K

Weitere Angaben

Lichtaustritt	freistrahlend
Betriebsspannung	220 – 240 V AC/DC 0 / 50 / 60 Hz
Betriebstemperatur	max. 40 °C
Gewicht	11.1 kg

