

QR-Code scannen und auf www.neuco.ch mehr über diesen Artikel erfahren

B 37 700K3
 grafit - RAL 7024
 LED 10 W 676 lm-h 3000 K
 Konverter schaltbar on/off




IP44 IK03

Wandaufbauleuchte mit freistrahlernder Lichtverteilung. Schutzart IP44, spritzwassergeschützt Schutzklasse I.

Mit austauschbarem LED-Modul mit Übertemperaturschutz und einer Lebenserwartung von mindestens 83'000 Betriebsstunden. 20-jährige Nachliefergarantie auf das LED-Modul und die Verschleissteile. LED-Modul für Netzspannung 220-230 V, 50/60 Hz. Schutzart IP 44. Leuchte aus Aluminiumguss und Edelstahl Beschichtungstechnologie Unidure®, Farbe Grafit. Opalglas, mit 1- bis 2-stelligen Zahlen, Höhe 120 mm. Zwei Leitungseinführungen zur Durchverdrahtung der Netzanschlussleitung bis Ø 10,5 mm. Abmessungen: 210 x 210 x 120 mm.

5 Jahre Garantie.



LED 3000 K 10 W 676 lm-h / CIE Flux 22 49 74 50 100 / C12 nach DIN 5040

Technische Daten

| | |
|--------------------|------------------------------|
| Leuchtenlichtstrom | 676 lm-h |
| Anschlussleistung | 10 W |
| Lichtausbeute | 56.8 lm-h/W |
| Modullichtstrom | 1080 lm-c |
| Modulleistung | - |
| Farbortstabilität | - |
| Farbwiedergabe | CRI > 80 |
| Lichtstromerhalt | L70/B50 bei 83'000 h (25 °C) |
| Farbtemperatur | 3000 K |

Weitere Angaben

| | |
|--------------------|---------------------------|
| Lichtverteilung | freistrahlend |
| Betriebsspannung | 220 – 230 V AC 50 / 60 Hz |
| Betriebstemperatur | max. 45 °C |
| Gewicht | 1.2 kg |

