

QR-Code
scannen und auf
www.neuco.ch
mehr über diesen
Artikel erfahren

B 38 300K3
grafit - RAL 7024
LED 10 W 808 lm-h 3000 K
Konverter schaltbar on/off




IP44 IK03

Decken- und Wandaufbauleuchte mit freistrahler Lichtverteilung. Schutzart IP44, spritzwassergeschützt Schutzklasse I.

Mit austauschbarem LED-Modul mit Übertemperaturschutz und einer Lebenserwartung von mindestens 83'000 Betriebsstunden. 20-jährige Nachliefergarantie auf das LED-Modul und die Verschleissteile. LED-Modul für Netzspannung 220-230 V, 50/60 Hz. Schutzart IP 44. Leuchte aus Aluminiumguss und Edelstahl Beschichtungstechnologie Unidure®, Farbe Grafit. Opalglas seidenmatt. Zwei Leitungseinführungen zur Durchverdrahtung der Netzanschlussleitung bis Ø 10,5 mm. Abmessungen: 210 x 210 x 120 mm.

5 Jahre Garantie.



LED 3000 K 10 W 808 lm-h 132°/132° / CIE Flux 38 67 87 79 100 / B31 nach DIN 5040

Technische Daten

Leuchtenlichtstrom	808 lm-h
Anschlussleistung	10 W
Lichtausbeute	74 lm-h/W
Modullichtstrom	1080 lm-c
Modulleistung	-
Farbortstabilität	-
Farbwiedergabe	CRI > 80
Lichtstromerhalt	L70/B50 bei 83'000 h (25 °C)
Farbtemperatur	3000 K

Weitere Angaben

Lichtverteilung	freistrahlernd
Betriebsspannung	220 – 230 V AC 50 / 60 Hz
Betriebstemperatur	max. 45 °C
Gewicht	1.2 kg

