

QR-Code scannen und auf www.neuco.ch mehr über diesen Artikel erfahren

B 38 302K3
 grafit - RAL 7024
 LED 28 W 2348 lm-h 3000 K
 Phasenab-/anschnitt-Konverter
 dimmbar




IP44 IK06

Decken- und Wandaufbauleuchte mit freistrahler Lichtverteilung. Schutzart IP44, spritzwassergeschützt Schutzklasse I.

Mit austauschbarem LED-Modul mit Übertemperaturschutz und einer Lebenserwartung von mindestens 81'000 Betriebsstunden. 20-jährige Nachliefergarantie auf das LED-Modul und die Verschleissteile. LED-Modul für Netzspannung 220-230 V, 50/60 Hz. Geeignet für Phasenanschnitts- oder Phasenabschnittsdimmung. Schutzart IP 44. Leuchte aus Aluminiumguss und Edelstahl Beschichtungstechnologie Unidure®, Farbe Grafit. Opalglas seidenmatt. Zwei Leitungseinführungen zur Durchverdrahtung der Netzanschlussleitung bis Ø 10,5 mm. Abmessungen: 320 x 320 x 130 mm.

5 Jahre Garantie.



LED 3000 K 28 W 2348 lm-h 128°/128° / CIE Flux 39 69 88 82 100 / B31 nach DIN 5...

Technische Daten

Leuchtenlichtstrom	2348 lm-h
Anschlussleistung	28 W
Lichtausbeute	74 lm-h/W
Modullichtstrom	3040 lm-c
Modulleistung	-
Farbortstabilität	-
Farbwiedergabe	CRI > 80
Lichtstromerhalt	L70/B50 bei 81'000 h (25 °C)
Farbtemperatur	3000 K

Weitere Angaben

Lichtverteilung	freistrahlernd
Betriebsspannung	220 – 230 V AC 50 / 60 Hz
Betriebstemperatur	max. 35 °C
Gewicht	4 kg

