

QR-Code scannen und auf [www.neuco.ch](http://www.neuco.ch) mehr über diesen Artikel erfahren

**B 50 004.1K3**  
weiss - RAL 9003  
LED 28.5 W 1446 lm-h 3000 K



**IP65 IK06**


Deckeneinbauleuchte mit breitstreuender Lichtverteilung. Schutzart IP65 , staubdicht und strahlwassergeschützt Schutzklasse III.

Constant Optics®: Effizientes optisches System, das nahezu keinem Verschleiss unterliegt. Halbstreuwinkel 46°, Mit austauschbarem LED-Modul mit Übertemperaturschutz und einer Lebenserwartung von mindestens 90'000 Betriebsstunden. 20-jährige Nachliefergarantie auf das LED-Modul und die Verschleisstteile. Ohne Netzteil. Schutzart IP 65, Schutzklasse III. Leuchte aus Aluminiumguss, Aluminium und Edelstahl. Kristallglas teilmattiert. Reflektor aus eloxiertem Reinstaluminium. Abschlussring Farbe weiss. Mit fest angeschlossener Anschlussleitung A05VV-F 2 x 0,5 mm<sup>2</sup>, Länge 0,5 m, mit Stecker. Für Einbau in Zwischendecken mit einer Materialstärke von 10-50 mm. Leuchte für den Einbau in eine Einbauöffnung mit den Abmessungen Ø 160 x 95 mm oder in das Einbaugehäuse B 10 442. Abmessungen Ø 185 x 110 mm.

5 Jahre Garantie.

Der seitliche Abstand vom Leuchtengehäuse zu Gebäudeteilen muss mind. 50 mm betragen.

Auf Anfrage in jedem RAL-Farbtönen lieferbar.



LED 3000 K 28.5 W 1446 lm-h / CIE Flux 69 89 97 96 100 / A61 nach DIN 5040

**Technische Daten**

|                    |                              |
|--------------------|------------------------------|
| Leuchtenlichtstrom | 1446 lm-h                    |
| Anschlussleistung  | 28.5 W                       |
| Lichtausbeute      | 50.7 lm-h/W                  |
| Modullichtstrom    | 3350 lm-c                    |
| Modulleistung      | 24,1 W                       |
| Farbortstabilität  | -                            |
| Farbwiedergabe     | CRI > 90                     |
| Lichtstromerhalt   | L80/B50 bei 90'000 h (25 °C) |
| Farbtemperatur     | 3000 K                       |

**Weitere Angaben**

|                    |  |
|--------------------|--|
| Lichtverteilung    | breitstreuend  |
| Halbwertwinkel     | 42 ° Flood (33 – 45 °)   |
| Betriebsgerät      | <b>extern, separat bestellen</b>   |
| Betriebstemperatur | max. 30 °C   |
| Gewicht            | 1,75 kg  |
| Zubehör            | Für diese Leuchte sind separate Zubehörteile erhältlich. Kontaktieren Sie uns für eine Beratung. |

