


QR-Code scannen und auf www.neuco.ch mehr über diesen Artikel erfahren

B 50 063.1K3
weiss ~ RAL 9003
2 x LED 9 W 541 lm-h 3000 K
Konverter schaltbar on/off




 **IP20** **IK07**

Schutzart IP20
Schutzklasse I.

Zweiseitiger Lichtaustritt. Mit austauschbarem LED-Modul mit einer mittleren Bemessungslebensdauer von > 200.000 Betriebsstunden (L80B50 bei $t_a = 25^\circ\text{C}$). 20-jährige Nachliefergarantie auf das LED-Modul und die Verschleissteile. Mit Ultimate Driver® LED-Netzteil 220-240 V, 0/50-60 Hz. Schutzklasse I. Leuchtgehäuse aus Aluminiumguss. Oberfläche Farbe samtweiss. Kristallglas innen weiss. Eine Leitungseinführung für Netzanschlussleitung bis $\varnothing 10,5$ mm, max. $3 \times 1,5$ mm². Abmessungen: 90 x 120 x 100 mm.

5 Jahre Garantie.

Auf Anfrage in jedem RAL-Farbtönen lieferbar.



LED 3000 K 9 W 541 lm-h / CIE Flux 38 68 88 50 100 / C33 nach DIN 5040

Technische Daten

Leuchtenlichtstrom	541 lm-h
Anschlussleistung	9 W
Lichtausbeute	60.1 lm-h/W
Modullichtstrom	1330 lm-c
Modulleistung	7,6 W
Farbstabilität	-
Farbwiedergabe	CRI > 90
Lichtstromerhalt	L90/B50 bei 200'000 h (25 °C)
Farbtemperatur	3000 K

Weitere Angaben

Betriebsspannung	220 – 240 V AC/DC 0 / 50 / 60 Hz
Betriebstemperatur	max. 40 °C
Gewicht	1 kg
Gewicht inkl. Verpackung	1.0 kg

