

QR-Code scannen und auf [www.neuco.ch](http://www.neuco.ch) mehr über diesen Artikel erfahren

**B 50 063.5K3**  
samtsschwarz  
2 x LED 9 W 541 lm-h 3000 K  
Konverter schaltbar on/off




**IP20 IK07**

Schutzart IP20  
Schutzklasse I.

Zweiseitiger Lichtaustritt. Mit austauschbarem LED-Modul mit einer mittleren Bemessungslebensdauer von > 200.000 Betriebsstunden (L80B50 bei  $t_a = 25\text{ }^\circ\text{C}$ ). 20-jährige Nachliefergarantie auf das LED-Modul und die Verschleisssteile. Mit Ultimate Driver® LED-Netzteil 220-240 V, 0/50-60 Hz. Schutzklasse I. Leuchtgehäuse aus Aluminiumguss. Oberfläche Farbe samtsschwarz. Kristallglas innen weiss. Eine Leitungseinführung für Netzanschlussleitung bis  $\varnothing 10,5\text{ mm}$ , max.  $3 \times 1,5\text{ mm}^2$ . Abmessungen: 90 x 120 x 100 mm.

5 Jahre Garantie.



LED 3000 K 9 W 541 lm-h / CIE Flux 38 68 88 50 100 / C33 nach DIN 5040

**Technische Daten**

Leuchtenlichtstrom	541 lm-h
Anschlussleistung	9 W
Lichtausbeute	60.1 lm-h/W
Modullichtstrom	1330 lm-c
Modulleistung	7,6 W
Farbortstabilität	-
Farbwiedergabe	CRI > 90
Lichtstromerhalt	L90/B50 bei 200'000 h (25 °C)
Farbtemperatur	3000 K

**Weitere Angaben**

Betriebsspannung	220 – 240 V AC/DC 0 / 50 / 60 Hz
Betriebstemperatur	max. 40 °C
Gewicht	1 kg
Gewicht inkl. Verpackung	1.0 kg

