

QR-Code scannen und auf [www.neuco.ch](http://www.neuco.ch) mehr über diesen Artikel erfahren


**B 50 065.2K3**  
Edelstahl-Optik  
LED 7.4 W 538 lm-h 3000 K  
Konverter schaltbar on/off



Wandaufbauleuchte mit freistrahler Lichtverteilung.  
Schutzart IP20  
Schutzklasse I.

Freistrahler Licht. Mit austauschbarem LED-Modul mit Übertemperaturschutz und einer Lebenserwartung von mindestens 85'000 Betriebsstunden. 20-jährige Nachliefergarantie auf das LED-Modul und die Verschleissteile. LED-Modul für Netzspannung 220-230 V, 50/60 Hz. Leuchtenarmatur aus Metall. Oberfläche Edelstahl. Mundgeblasenes seidenmattes Opalglas. Abmessungen: 140 x 170 x 90 mm.

5 Jahre Garantie.



LED 3000 K 7.4 W 538 lm-h / CIE Flux 31 55 77 44 100 / C22 nach DIN 5040

**Technische Daten**

Leuchtenlichtstrom	538 lm-h
Anschlussleistung	7.4 W
Lichtausbeute	72.8 lm-h/W
Modullichtstrom	660 lm-c
Modulleistung	-
Farbortstabilität	-
Farbwiedergabe	CRI > 80
Lichtstromerhalt	L70/B50 bei 85'000 h (25 °C)
Farbtemperatur	3000 K

**Weitere Angaben**

Lichtverteilung	freistrahler
Betriebsspannung	220 – 230 V AC 50 / 60 Hz
Betriebstemperatur	max. 45 °C
Gewicht	0.8 kg

