

QR-Code scannen und auf www.neuco.ch mehr über diesen Artikel erfahren

B 50 083.1K3

weiss - RAL 9003
LED 18.4 W 1995 lm-h 3000 K
DALI-Konverter steuerbar



IP20


Schutzart IP20
Schutzklasse I.

Freistrahlenes Licht. Mit austauschbarem LED-Modul mit Übertemperaturschutz und einer Lebenserwartung von mindestens 200'000 Betriebsstunden. 20-jährige Nachliefergarantie auf das LED-Modul und die Verschleissteile. Mit LED-Netzteil, DALI-steuerbar, 220-240 V, 0/50-60 Hz. Leuchtgehäuse aus Metall. Oberfläche Farbe weiss. Mundgeblasenes dreischichtiges Opalglas. Abmessungen: 80 x 510 x 115 mm.

5 Jahre Garantie.

Montage nur in gezeigter Gebrauchslage vornehmen.

PUSH, switchDIM und Touch-DIM® werden nicht unterstützt.



LED 3000 K 18.4 W 1995 lm-h / CIE Flux 14 38 67 49 100 / C11 nach DIN 5040

Technische Daten

Leuchtenlichtstrom	1995 lm-h
Anschlussleistung	18.4 W
Lichtausbeute	108.4 lm-h/W
Modullichtstrom	2560 lm-c
Modulleistung	15,2 W
Farbortstabilität	-
Farbwiedergabe	CRI > 90
Lichtstromerhalt	L90/B50 bei 200'000 h (25 °C)
Farbtemperatur	3000 K

Weitere Angaben

Betriebsspannung	220 – 240 V AC/DC 0 / 50 / 60 Hz
Betriebstemperatur	max. 50 °C
Gewicht	2.2 kg

