

QR-Code scannen und auf [www.neuco.ch](http://www.neuco.ch) mehr über diesen Artikel erfahren

**B 50 106.2K3**

Material Aluminium  
LED 20 W 1618 lm-h 3000 K  
Phasenab-/anschnitt-Konverter  
dimmbar




Wandaufbauleuchte mit freistrahler Lichtverteilung.  
Schutzart IP20  
Schutzklasse I.

Freistrahler Licht. Mit austauschbarem LED-Modul mit Übertemperaturschutz und einer Lebenserwartung von mindestens 79'000 Betriebsstunden. 20-jährige Nachliefergarantie auf das LED-Modul und die Verschleisssteile. LED-Modul für Netzspannung 220-230 V, 50/60 Hz. Geeignet für Phasenanschnitts- oder Phasenabschnittsdimmung. Glashalterung aus Metall. Oberfläche Aluminium matt. Mundgeblasenes seidenmattes Opalglas. Abmessungen: 210 x 220 x 90 mm.

5 Jahre Garantie.

Montage nur in gezeigter Gebrauchslage vornehmen.



LED 3000 K 20 W 1618 lm-h / CIE Flux 25 49 74 47 100 / C12 nach DIN 5040

**Technische Daten**

Leuchtenlichtstrom	1618 lm-h
Anschlussleistung	20 W
Lichtausbeute	76.8 lm-h/W
Modullichtstrom	1880 lm-c
Modulleistung	-
Farbstabilität	-
Farbwiedergabe	CRI > 80
Lichtstromerhalt	L70/B50 bei 79'000 h (25 °C)
Farbtemperatur	3000 K

**Weitere Angaben**

Lichtverteilung	freistrahler
Betriebsspannung	220 – 230 V AC 50 / 60 Hz
Betriebstemperatur	max. 25 °C
Gewicht	1.2 kg

