

QR-Code
 scannen und auf
www.neuco.ch
 mehr über diesen
 Artikel erfahren


B 50 118.2K27
 Edelstahl-Optik
 LED 3 W 86 lm-h 2700 K
 Konverter schaltbar on/off



Wandeinbauleuchte mit freistrahlen-
 der Lichtverteilung.
 Schutzklasse I.

Freistrahlen-
 des Licht. Mit austausch-
 barem LED-Modul mit Übertempera-
 turschutz und einer Lebenserwartung
 von mindestens 50'000 Betriebsstun-
 den. 20-jährige Nachliefergarantie auf
 das LED-Modul und die Verschleisstei-
 le. Mit LED-Netzteil 220-240 V,
 0/50-60 Hz. Leuchtengehäuse aus
 Zinkdruckguss. Sicherheitsglas, innen
 weiss. Abschlussrahmen Oberfläche
 Edelstahl. Eine Hohlwanddose mit
 zwei Befestigungskralen im Lieferum-
 fang der Leuchte enthalten. Netzan-
 schlussleitung bis ø 10,5 mm, max. 3 x
 1,5 mm². Leuchte für den Einbau in ei-
 ne Einbauöffnung mit den Abmessun-
 gen Ø 68 x 65 mm. Leuchtendurch-
 messer 75 mm, Tiefe 65 mm.

5 Jahre Garantie.



LED 2700 K 3 W 86 lm-h / CIE Flux 13 37 66 50 100 / C11 nach DIN 5040

Technische Daten

Leuchtenlichtstrom	86 lm-h
Anschlussleistung	3 W
Lichtausbeute	28.7 lm-h/W
Modullichtstrom	310 lm-c
Modulleistung	1,9 W
Farbortstabilität	-
Farbwiedergabe	CRI > 90
Lichtstromerhalt	L90/B50 bei 50'000 h (25 °C)
Farbtemperatur	2700 K

Weitere Angaben

Lichtverteilung	freistrahlend
Betriebsspannung	220 – 240 V AC 50 / 60 Hz 176 – 264 V DC 0 Hz
Betriebstemperatur	max. 40 °C
Gewicht	0.27 kg

