

QR-Code
 scannen und auf
www.neuco.ch
 mehr über diesen
 Artikel erfahren


B 50 119.1K3
 weiss ~ RAL 9003
 LED 2.1 W 49 lm-h 3000 K
 Konverter schaltbar on/off



Wandeinbauleuchte mit freistrahlen-
 der Lichtverteilung.
 Schutzklasse I.

Freistrahlen-
 des Licht. Mit austausch-
 barem LED-Modul mit Über-
 temperaturschutz und einer Lebenserwartung
 von mindestens 50'000 Betriebsstun-
 den. 20-jährige Nachliefergarantie auf
 das LED-Modul und die Verschleisstei-
 le. Mit LED-Netzteil 220-240 V,
 0/50-60 Hz. Leuchtengehäuse aus
 Zinkdruckguss. Sicherheitsglas, innen
 weiss. Abschlussrahmen Farbe weiss.
 Eine Hohlwanddose mit zwei Befesti-
 gungskralen im Lieferumfang der
 Leuchte enthalten. Netzanschlusslei-
 tung bis ø 10,5 mm, max. 3 x 1,5 mm².
 Leuchtdurchmesser 75 mm, Tiefe 65
 mm. Leuchte für den Einbau in eine
 Einbauöffnung mit den Abmessungen
 Ø 68 x 65 mm.

5 Jahre Garantie.



LED 3000 K 2.1 W 49 lm-h / CIE Flux 13 37 66 50 100 / C11 nach DIN 5040

Technische Daten

Leuchtenlichtstrom	49 lm-h
Anschlussleistung	2.1 W
Lichtausbeute	23.3 lm-h/W
Modullichtstrom	160 lm-c
Modulleistung	1 W
Farbortstabilität	-
Farbwiedergabe	CRI > 90
Lichtstromerhalt	L90/B50 bei 50'000 h (25 °C)
Farbtemperatur	3000 K

Weitere Angaben

Lichtverteilung	freistrahlend
Betriebsspannung	220 – 240 V AC 50 / 60 Hz 176 – 264 V DC 0 Hz
Betriebstemperatur	max. 45 °C
Gewicht	0.25 kg

